

# 高压油封 不漏油密封圈液压油封

产品名称	高压油封 不漏油密封圈液压油封
公司名称	上海誉鼎实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	进口:888
公司地址	上海市闵行区苏召路1628号
联系电话	021-51098058 15021585058

## 产品详情

高压油封 不漏油密封圈液压油封

TB油封参数：

骨架油封结构有三部份组成：油封体，\*\*\*骨架和自紧螺旋弹簧。

1、温度：温度是影响油封选型的重要因素之一，当环境温度在120度以内时，可以使用丁腈胶（NBR材质），当环境温度在120度-180度之间可以使用硅胶材质（SIL），当环境温度在180度-250度之间可以选择氟胶材质（FKM）

2、压力：压力是对油封唇口产生冲力大小的重要参数，当压力小于0.03Mpa，即0.3KG时，可以选择普通TC型油封，当压力大约0.03Mpa小于1Mpa时可以选择高压油封，而当压力大约1Mpa时需要选择\*\*\*压油封，当时成本也会随着油封压力的增长而增高。

3、转速：转速也是影响油封寿命的重要因素，当转速小于1500转时选择NBR材质，当转速在1500-2500之间选择普通氟胶油封，当转速高于2500转时需要选择特殊型氟胶油封（一般豆浆机、真空泵的转速都要达到10000-20000转）。

TB骨架油封 TB丁腈油封 TB氟胶油封

油封规格：

规格说明：内径×外径×高度；单位：毫米；材料：橡胶（NBR）

橡胶材质说明：

丁腈橡胶（字母代表NBR）耐热120度 耐油性好

硅胶材质（字母代表VMQ）耐热200度耐油一般\*\*\*防水好

氟胶（字母代表FKM）耐热280度 耐油性好 \*\*\* \*\*

三元乙丙橡胶（字母代表EPDM）耐热150度 不耐油

聚四氟乙烯（字母代表PTFE）耐热280度 耐油性好，耐压，\*\*\*

聚氨酯（字母代表PU）耐热90度 耐油好\*\*\*

油封形式介绍：

普通单唇形B(SC)

一般用于高、低速旋转轴及往复运动密封矿物油及水等介质。

普通油封，在灰尘和杂质比较少的环境下使用，耐介质压力 $<0.05\text{MPa}$ 的场合，线速度 $15\text{m/s}$ ，往复运动速度 $<0.1\text{m/s}$  [3]。

普通双唇形FB (TC)

除上述S型油封的使用特征外，还可防尘。

普通油封，带防尘唇可以防尘，耐介质压力 $<0.05\text{MPa}$ 的场合，线速度  $15\text{m/s}$ 。

外骨架单唇形W

带弹簧的单唇外露骨架式橡胶油封，腰部细，追随性好，刚性好。

普通油封，在灰尘和杂质较少的情况下使用，耐介质压力 $<0.05\text{MPa}$ 的场合。旋转轴线速度  $15\text{m/s}$ 的情况。

上海誉鼎实业有限公司是生产各类密封件的制造商。

公司以主要生产各类骨架油封，O型圈，星型圈，Y型圈，膜片，牛皮垫，V型填料，乙丙氯丁橡胶制品，泛塞封，产品尺寸范围1mm-2500mm非标件等系列产品，并凭借优良品质获得了广大客户的一致好评。

公司不断地提升科学管理水平和完善质保体系，生产规模日渐扩大，加工，检测设备精良，工艺可靠。主要生产的各类密封圈广泛应用于冶金，石化，化工，船舶，机车，水电，纺织，印刷，工程机械，电子，运输，风力发电等行业的密封装置的配套，产品市场占有率不断提升。

创优质品牌，铸企业形象，为客户提供优质的产品和优良的服务是我们的宗旨，让我们共同开拓创新，力争双赢，衷心希望与你们合作，望下单垂询！