

精馏塔设备生产企业，精馏塔设备制造企业，精馏塔设备设计院，菏泽花王容器

产品名称	精馏塔设备生产企业，精馏塔设备制造企业，精馏塔设备设计院，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

精馏塔设备生产企业，精馏塔设备制造企业，精馏塔设备设计院，菏泽花王容器是根据现行标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058有关爆炸危险区域范围划分规定，为减少对相邻企业的影响，在火灾事故状态下一定强度的热辐射、火灾爆炸影响范围控制在厂区范围内的原则，并参考了《溶剂萃取工厂消防标准》NFPA 36的有关规定制定。精馏塔设备生产企业，精馏塔设备制造企业，精馏塔设备设计院，菏泽花王容器与相邻企业其它建筑设施之间的防火间距，是参照现行标准《石油化工企业设计防火标准》GB 50160、《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定、结合精细化工企业小规模生产实际制定的。精馏塔设备生产企业，精馏塔设备制造企业，精馏塔设备设计院，菏泽花王容器储罐与相邻企业之间的防火间距不应小于40m，是参照现行标准《石油化工企业设计防火标准》GB 50160的有关规定，结合本标准适用的精细化工企业液化烃罐区储量（总容积不超过300m³、单罐容积不超过100m³）制定。

3 可燃液体储罐与相邻企业之间的防火间距（液化烃储罐除外）不应小于30m，是参照现行标准《石油化工企业设计防火标准》GB 50160、《建筑设计防火规范》GB 50016 有关规定制定。精馏塔设备生产企业，精馏塔设备制造企业，精馏塔设备设计院，菏泽花王容器可燃气体储罐与相邻企业之间的防火间距不应小于30m，是参照现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《石油化工企业设计防火标准》GB 50160有关规定，结合本标准适用的精细化工企业可燃气体储罐区储量（总容积不超过5000m³）制定。
5 全厂性重要设施与相邻企业之间的防火间距，是参照现行标准《石油化工企业设计防火标准》GB 50160、《建筑设计防火规范》GB 50016有关规定，结合精细化工企业小规模生产的实际制定。

精馏塔设备生产企业，精馏塔设备制造企业，精馏塔设备设计院，菏泽花王容器厂总平面布置，应根据生产工艺流程及生产特点和火灾危险性、地形、风向、交通运输等条件，按生产、辅助、公用、仓储、生产管理以及生活服务设施的功能分区集中布置。

精馏塔设备生产企业，精馏塔设备制造企业，精馏塔设备设计院，菏泽花王容器全厂性重要设施应布置

在爆炸危险区范围以外，宜、集中设置，并位于散发可燃气体、蒸气的生产设施全年频率风向的下风侧。

精馏塔设备生产企业，精馏塔设备制造企业，精馏塔设备设计院，菏泽花王容器可能散发可燃气体、蒸气的生产、仓储设施、装卸站及污水处理设施宜布置在人员集中场所及明火地点或散发火花地点的全年频率风向的上风侧；在山丘地区，精馏塔设备生产企业，精馏塔设备制造企业，精馏塔设备设计院，菏泽花王容器应避免布置在窝风地段。