

丁腈橡胶O型圈--找上海誉鼎实业有限公司

产品名称	丁腈橡胶O型圈--找上海誉鼎实业有限公司
公司名称	上海誉鼎实业有限公司
价格	1.00/件
规格参数	进口:888
公司地址	上海市闵行区苏召路1628号
联系电话	021-51098058 15021585058

产品详情

丁腈橡胶O型圈

下面向您们介绍一下丁腈橡胶材质的密封圈：

丁腈胶 NBR

丁腈胶(Nitrile Rubber)由丙烯腈与丁二烯共聚合而成，丙烯腈含量由18%~50%，丙烯腈含量愈高，对石化油品碳氢燃料油之抵抗性愈好，但低温性能则变差，一般使用温度范围为-25~100。丁腈胶为目前油封及O型圈最常用之橡胶之一。

优点：

- 具有良好的抗油、抗水、抗溶剂及抗高压油的特性。
- 具有良好的压缩歪，抗磨及伸长力。

缺点：

· 不适合用于极性溶剂之中，例如酮类、臭氧、硝基烃，MEK和氯仿。
· 用于制作燃油箱、润滑油箱以及在石油系液压油、汽油、水、硅润滑脂、硅油、二酯系润滑油、甘醇系液压油等流体介质中使用的橡胶零件，特别是密封零件。可说是目前用途最广、成本最低的橡胶密封件。

--材料品种多

可以根据不同的流体进行选择：有丁腈橡胶（NBR）、氟橡胶（FKM）、硅橡胶（VMQ）、乙丙橡胶（EPDM）、氯丁橡胶（CR）、丁基橡胶（BU）、聚四氟乙烯（PTFE）、天然橡胶（NR）等

--成本低廉

--动摩擦阻力比较小

表示方法编辑 语音

GB1235-76（已停止使用）

外径D × 线径d2。执行国标GB1235-76

比如：O形圈 20*2.4， -2 GB1235-76 中，20 代表大圈外径为20毫米，2.4 代表胶圈的截面直径是2.4毫米， -2 代表使用的橡胶种类，GB1235 代表的是标准号，76 代表的是标准公布年代。

GB/T3452.1-2005

比如：O形圈 7.5 × 1.8-G-N ， GB/T3452.1-2005中，7.5 代表大圈内径为7.5毫米，1.8 代表胶圈的截面直径是1.8毫米，GB/T3452.1代表的是标准号，2005代表的是标准公布年代。

上海誉鼎实业有限公司是生产各类密封件的制造商。

公司以主要生产各类骨架油封，O型圈，星型圈， 型圈，膜片，牛皮垫，V型填料，乙丙氯丁橡胶制品，泛塞封，产品尺寸范围1mm-2500mm非标件等系列产品，并凭借优良品质获得了广大客户的一致好评。

公司不断地提升科学管理水平和完善质保体系，生产规模日渐扩大，加工，检测设备精良，工艺可靠。主要生产的各类密封圈广泛应用于冶金，石化，化工，船舶，机车，水电，纺织，印刷，工程机械，电子，运输，风力发电等行业的密封装置的配套，产品市场占有率不断提升。

创优质品牌，铸企业形象，为客户提供优质的产品和优良的服务是我们的宗旨，让我们共同开拓创新，力争双赢，衷心希望与你们合作，望下单垂询！