

# 嘉创通风 螺旋风管 山东风管

产品名称	嘉创通风 螺旋风管 山东风管
公司名称	濮阳嘉创通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市南乐县昌州路与一行路交叉口西300米路北
联系电话	19903937737 19903937737

## 产品详情

风管适用范围非常广泛。净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸排风管、矿用抽放瓦斯管、矿用涂胶布风筒等。风管因\*\*先应用于通风送冷，故归入风管类。这是按其用途定下的名称，但它又可用于其它地方，甚至用来排水，排液体或作容器，这就不能叫它风管。按构造来命名，圆形风管，应管它叫螺旋咬缝薄壁管，山东风管，由于主要用金属做的又管它叫螺旋咬缝金属管。如果按材料归类命名，大概可有这几个名:镀锌(铁)螺旋管、不锈钢螺旋管、铝螺旋管，或为了区别于现有不锈钢管，螺旋风管，可管它叫超薄不锈钢管，因它可用0.3毫米甚至更薄的不锈钢带卷制而成。

通风管道加工的连接方法可以分为四类：

### 一、软管式连接

主要用于风管与部件(如散热器、静压箱侧送风口等)的相连。安装时，软管两端套在连接的管外，然后用特别软卡把软管箍紧。

### 二、抱箍式连接

主要用于钢板圆通风管道和螺旋风管连接，先把每一管段的两端轧出鼓筋，并使其一端缩为小口。安装时按气流方向把小口插口，白铁风管，外面用钢制抱箍将两个端的鼓箍抱紧连接，后用螺栓穿在耳环中间固定拧紧。

### 三、插条式连接：

主要用于矩形风管连接。将不同形式的插条插入风管两端，然后压实。

#### 四、插接式连接：

主要用于矩形或圆形风管连接。先制作连接管，然后插入两侧风管，再用拉铆钉将其紧密固定。

风管优势显而易见，精巧的螺旋压制楞筋工艺使螺旋风管具有承受压力的最佳强度，增加螺旋型楞筋后，咬口潜缝厚度是管体的四倍，管道的刚性非常大，显示出坚固的优越性，能承受最大的压力负荷而无损变形，用材厚度可减小15%，降低成本。相同截面积时，长宽比为1：3的矩形风管周长比螺旋风管的周长长40%，用材省；同理而言，由于螺旋风管周长短，保温用材也可相应减少。

嘉创通风(图)-螺旋风管-山东风管由濮阳嘉创通风设备有限公司提供。濮阳嘉创通风设备有限公司是河南濮阳,镀锌管的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在嘉导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创嘉创更加美好的未来。