

德利仕蓄电池NP40-12 详细说明参数

产品名称	德利仕蓄电池NP40-12 详细说明参数
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市牡丹区文化城17号楼0713室
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

德利仕UPS电池(德利仕蓄电池)引用标准

德利仕电池系阀控密封式铅酸蓄电池符合如下标准 · JIS C 8707-1992
阴极吸收密封固定型铅蓄电池标准 · JB/T8451-96 中华人民共和国机械行业标准 · YD/T 799-2002
中华人民共和国通信行业标准 · DL/T 637-1997 中华人民共和国通信行业标准

德利仕UPS电池(德利仕蓄电池)应用领域 · 不间断电源 军备电源 · 医疗设备 监控系统 · 通信设备
航空/航海系统 · 石化工业 电厂/电站等

德利仕UPS电池(德利仕蓄电池)铅酸蓄电池特性 · 免维护（寿命期内无需加酸加水）。 ·
使用严格的生产工艺，单体电压均衡性佳。 ·
采用特殊板栅合金，抗腐蚀性能及深循环性能好，自放电极小。 ·
吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内阻低，大电流放电性能优良。

德利仕UPS电池(德利仕蓄电池)铅酸蓄电池安装要求 · 德利仕电池使用前检查电池外观有无裂纹，
破损，漏液现象，一经发现应及时查找原因或进行更换。

· 德利仕电池应安装在远离火源，热源（大于2M）的地方，必须有良好的排气通风条件，应确保
电池运行的环境温度在15-25度。使得电池有较长的使用寿命。 ·
充电电流电压，时间必须按厂家规定执行，电池避免过充过放电。 ·
搬运，安装，使用过程中应避免电池正，负极短路。

德利仕UPS电池(德利仕蓄电池)铅酸蓄电池使用注意事项 · 拆装德利仕电池应由人员完成，若因机
械损坏电池电液沾到了皮肤或衣服上。立即用清水冲洗。如果溅入眼睛，要尽快用大量的清水冲洗
并立即上医院治疗。 · 不同容量，不同制造商或新旧不同的电池请勿混用。 ·

勿用花纤布或海绵擦拭 美国山特电池外壳。 ·
德利仕电池停搁6个月以上，使用前必须进行充电。

德利仕蓄电池系列浮充使用长寿命品

采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能；

优质板栅合金、独特生产工艺，增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命

德利仕蓄电池特点

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

性能

无游离酸，电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比,设计寿命5年。

技术规格：

电池型号	额定电压 (V)	容量	外型尺寸 (mm)			重量 (kg)
			长	宽	高	
17-12	12	17	181	76	167	2.65

24-12	24	175	166	125	8.65
38-12	38	197	165	170	12.8
65-12	65	350	174	22.89	
100-12	100	407	172.5	210	240