

西安10kv电缆分支箱厂家

产品名称	西安10kv电缆分支箱厂家
公司名称	陕西西电高压开关有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	型号:DFW-12 规格:一进一出,两出,三出 厂家:西安高压开关厂
公司地址	陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城兵器基地 渭阳路与泾高北路十字西北角科技企业孵化器项目(注册地址)
联系电话	15289358856

产品详情

西安10kv电缆分支箱厂家

概述

DFW-12户外高压电缆分支箱，专用于交流12kV电缆系统的电缆节点处，用于分配电能。其连接方式简单、方便，具有全绝缘、全密封、耐腐蚀、免维护、安全可靠、体积小、重量轻、造型美观、无油化、安装简单、接地灵活、无任何带电部分裸露等特点，以好技术解决了电缆“T”接、环网供电多路进出线等难题。

带开关电缆分接箱主要配置元件1.带电显示器：安装极为方便，使用寿命长。2.氧化锌避雷器：T型全绝缘金属氧化锌避雷器，具有全屏蔽、可浸水、可插拔、安装方便的特点。3.可触摸式电缆头：可触摸式电缆插头是全绝缘、全密封的终端电缆头。额定电流630A适用于电缆截面25-500mm当与适合的套管或插头配合时，提供全面和全密封可分离连接，可长期在水下和其他恶劣的条件下运行，小相间安全距离要求

。使维护人员能精确判别故障发生的区间，提高故障分析的能力，以便迅速排除故障，缩小停电区域，缩短停电时间。对确保电网安全运行，提高电网供电质量起着重要作用。西安10kv电缆分支箱厂家

带开关电缆分接箱的使用条件

- 周围空气温度：上限 +40 ，下限 -30 。
- 海拔：设备安装场所的海拔高度2000m。
- 安装地点无剧烈振动及颠簸，安装倾斜度不大于5。

带开关电缆分接箱的订货要求：

客户应向本厂提供以下数据：

- a、产品名称、型号、规格、进出线路数、数量及交货期限。
- b、分支箱内所装电器设备的名称、型号、规格和数量。
- c、箱壳材料（铁板或不锈钢外壳）及漆色选择，如无要求则按本厂标准供给。
- d、其它特殊要求。

主要用途 该产品适用于城市街道、居民小区、高层建筑、地下设施、公路、隧道、工矿企业、油田、港口、机场、码头、开发区、立交桥、工地、大中型企业以有其它场合的配电网，特别适用于城市电网改造，可大大节省设备和电缆的投资，提高供电可靠性。正常使用条件 1、海拔高度：不超过1000m； 2、环境温度：-25 ~+40 。 3、相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%； 4、抗震能力：8度 5、无火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场合。

功能和特点 全绝缘、全密封、全防护、全工况。 进出线灵活，实际应用有8分支进出线。 抗洪水、抗污秽、抗凝露、抗凝霜、耐腐蚀。 体积小、结构紧凑、安装简单、操作方便。 可安装带电指示器，提示操作人员线路带电。 可安装电缆型故障指示器，便于迅速查找电缆故障。 有多种箱体材质可选择：普通钢配军品绿色、镜面不锈钢、不锈钢配军品绿色。