

# 鱼巢式生态植草砖模具-鱼巢式护坡砖模具-技术指标符合行业要求

产品名称	鱼巢式生态植草砖模具-鱼巢式护坡砖模具-技术指标符合行业要求
公司名称	保定市清苑区大进模具加工厂
价格	2345.00/套
规格参数	规格:200*100*50cm 材质:钢模具 工艺:焊接成型
公司地址	河北省保定市莲池区七一东路未来石
联系电话	18830241523

## 产品详情

鱼巢式生态植草砖模具，鱼巢式护坡砖模具，鱼巢砖模具，技术指标符合行业要求，保定市大进模具厂。

鱼巢式生态植草砖模具规格：200cm\*50cm\*50cm，支持定做。

鱼巢式护坡砖模具整体结构偏大，为了方便施工，模具采用组合式安装方法，使用螺丝固定，可保证模具的紧密性，防止浇筑混凝土时胀模、漏浆等现象。

鱼巢砖作用：

随着社会的开展，各项工程越来越注重环保，现有河川的护岸或路途斜面的稳固，主要用混凝土砖、混凝土壁或砌砖为主施工。现有的混凝土砖一般由水泥、骨料、砂和水制成。水泥和砂堵住了一切孔隙，形成了不透水的坝体。水和空气不能互通，植物不能生长，坝体下部的土壤变成死空间；在水库的底部，鱼也无法在此处生计。这种混凝土结构虽然可以确保必定的安全性，但植物不能从中生长出来，造成了生态上的断绝。特别是河川水边不能生长水生植物，河川水质严重被污染，很难保证鱼和水栖生物的生长环境。在处理了安全保护堤堰的治水问题，一起使植物和水生物生计，为河川和路途斜面环境提供亲和的施工，提供能达到生态的美化效果的砖体是十分急迫的，采用一种新型结构简单、能够达到生态绿化效果的生态鱼巢砖作为生态环境保护的工具。

## 鱼巢砖特色：

**稳固性：**植物的根系通过生态护岸砖孔扎在被护砌坡面的土壤内，能将砖锚固在坡面上，从而大大提高其安全性。

**高透水性：**孔隙率大，可以使水敏捷进入地表，透入土层还原成地下水。

**削减冻害：**在季节性寒冷的北方地区，有利于排出和降低被保护土中内含的水分，削减基础及坡面的冻害损坏。砖本身具有透水性可解除背面的水压，不会呈现坡面变形和塌陷的现象。

**生态恢复与环境保护：**普通混凝土制品难以维持生态系统的多样性，特别是无法保证生物的多样性和休息空间。而生态鱼巢砖和生态墙面砖不只有益于周围植物的生长，也保证了多种生物的休息空间。生态砖的周围生长着许多植物，可以产生足够的氧气，也给鱼类、昆虫类提供了产卵的场所。由于砖本身便是多孔材料，所以在砖孔隙内也生长着许多海藻类植物，也可以成为鱼类的食物。