

高流动阻燃 PPE 日本旭化成 100Z

产品名称	高流动阻燃 PPE 日本旭化成 100Z
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本旭化成 型号:100Z 性能:高流动阻燃
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

XYRON 100Z 物性表

基本件编号	E82268-250850
特性	良好的流动性
加工方法	注射成型
物理性能额定值单位制测试方法	1.08
收缩率 1(2.00 mm)	0.50 到 0.70
吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.10
机械性能额定值单位制测试方法	37.0

标称拉伸断裂应变 (23 ° C)	30
弯曲模量 (23 ° C)	2370
弯曲应力 (23 ° C)	66.0
冲击能额定值单位制测试方法	16
冲击能额定值单位制测试方法 1.8 MPa, 未退火	85.0
1.8 MPa, 未退火	78.0
线形热膨胀系数 - 流动 (-30 到 65 ° C)	8.0E-5
表面电阻率额定值单位制测试方法	1.0E+16
体积电阻率 (23 ° C)	1.0E+16
介电强度 3(2.00 mm)	29
介电常数	

100 Hz		2.90
1 MHz		2.90
耗散因数		
100 Hz		3.0E-3
1 MHz		4.0E-3
可焊性		
UL 94V-0 单位制测试方法		
1.45 mm		V-0
3.00 mm		5VA
注射成型		
收缩率 单位制		
		70.0 到 80.0
干燥时间		2.0 到 4.0
加工（熔体）温度		220 到 270

