

止水带的长度应根据施工要求提前定制 CB式中埋止水带重要性

产品名称	止水带的长度应根据施工要求提前定制 CB式中埋止水带重要性
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

止水带的长度应根据施工要求提前定制 CB式中埋止水带重要性

产品介绍：

中埋式橡胶止水带是橡胶止水带的主要型式之一，是其中比较重要的，应用广泛的一种止水带形式，通常又称中置式橡胶止水带或内埋式橡胶止水带，这是将橡胶止水带安装在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。

中埋式橡胶止水带利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用。

中埋式止水带施工注意要点

p1、衬砌沉降缝采用的止水带符合设计要求。因预埋式橡胶止水带构造简单，施工简便，质量可靠，故采用预埋式橡胶止水带。

p2、加强混凝土振捣，排除止水带底部气泡和空隙，使止水带和混凝土紧密结合。

p3、止水带埋设位置应准确，其中心应与沉降缝重合。

p4、中埋式止水带应固定在挡头模板上，先安装一端，浇筑混凝土时另一端应用箱型模板保护固定时只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏止水带本体部分。

p5、固定止水带时，应防止止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。

p6、止水带定位时，应使其在界面部位保持平展，不得使橡胶止水带翻滚、扭结，如发现有扭结不展现象应及时进行调正。

p7、止水带的长度应根据施工要求事先向生产厂家定制(一环长)，尽量避免接头。

用途及适应温度：

普通型： - 25 - +60 ；

耐寒型： - 40 - +60

中埋式橡胶止水带接头方法有两种：

一种是采用粘接剂进行冷接头，一种是使用热硫化模具进行热接。

以上介绍的资料是经验之谈，可供分享，我公司实体企业，产品型号规格材质均是齐全，请您放心选购。