

# 光纤配线架 配线架 通信配线设备

产品名称	光纤配线架 配线架 通信配线设备
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:锐达 型号:光纤配线架 规格:2200*900*300
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

## 产品详情

品牌	锐达	型号	光纤配线架
规格	2200*900*300	材质	优质冷轧钢板
工艺	机加工	插拔次数	大于1000 (次)
回波损耗	大于50 (dB)		

## 概述：

光纤配线架用于外线光缆与光通信设备的连接。具有光缆的固定、分纤缓冲、熔接、接地保护以及光纤的分配、组合、调度等功能的现代通信设备。

## 特点：

- \* 机架采用优质冷轧钢板。
- \* 表面静电喷塑处理防腐抗氧化，防腐性能好，结构兼顾。
- \* 机架外型美观，结构紧凑，容量大，密度高
- \* 全封闭式结构，配置灵活，安装快捷，防尘效果好。
- \* 合理的绕线走线结构，使走线非常清晰简洁，非常方便
- \* 尾纤和跳线进出及贮存各自独立，互不干扰。
- \* 全正面操作，机柜可背靠背安装或靠墙安装，操作方便，节省空间。
- \* 有可靠的光缆固定、接地保护装置。

## 表面处理：

- \* 表面采用细磨砂静电粉末喷涂，以增强环境的适应能力；
- \* 涂覆满足防腐的要求；
- \* 所有喷漆（塑）部件的表面光滑平整、色泽一致。

## 工作条件：

- \* 工作温度: -5 ~ +40
- \* 相对湿度： 85%(+30 )
- \* 大气压力：70 ~ 106kpa

\*储运温度: -40 +70

\* 连接器损耗： 0.5db；

\*插入损耗： 0.2db；

\*回波损耗： 50 db；

\*插拔耐久性能：>1000次；

\* 机架高压防护接地装置与机架间绝缘电阻： 1000m /500v(dc)；

\* 机架高压防护接地装置与机架间耐压：>3000v (dc)/1min不击穿，无飞弧。

规格：( mm )

2200\*900\*300

注:以上尺寸为常规尺寸，非常规尺寸可以根据客户要求定做，功能模块根据客户要求自由选择。