

GFX6-32型光纤配线箱 布线箱

产品名称	GFX6-32型光纤配线箱 布线箱
公司名称	临安锐达通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:锐达 型号:GFX6-32型光纤配线箱 光纤最大容量:多款供选
公司地址	中国 浙江 临安市 临安市锦城镇环城北路17号
联系电话	0086 571 63708798 133725225088

产品详情

品牌	锐达	型号	GFX6-32型光纤配线箱
光纤最大容量	多款供选	耐电压强度	3 (KV)

概述：gfx6-32型光纤配线箱是用于光环路终端的配线设备，可以提供光纤的熔接、终端、配线及分线功能。

特点:

光纤配线箱由箱体、光缆固定与保护装置、光纤熔接盘片、适配器安装支架、光缆蝶形引入装置、光分路器组成。

壁挂式光纤配线箱能满足上下进缆，箱体的顶部与底部配置4-6进线孔，且光缆固定与保护装置应能满足2-4根光缆同时固定的需求。

适配器为倾角安装，尾纤的盘绕自然平顺。，曲率半径大，可以最大限度地减少光纤的传输损耗。

熔接盘为层叠式翻转结构，操作方便，并加以适应于带状光纤的熔接。

适配器采用装卸方式倾斜定位插座，插拔自如，安装方便。

主要性能指标：

* 工作温度: -5 ~ +40 (室内型)

-40 ~ +60 (室外型)

* 相对湿度： 85%(+30) (室内型)

95% (+40) (室外型)

* 大气压力：70 ~ 106kpa

* 连接器损耗： 0.5db；

* 插入损耗： 0.2db；

* 回波损耗： 50 db；

* 机架高压防护接地装置与机架间绝缘电阻： 1000m /500v(dc)；

* 机架高压防护接地装置与机架间耐压：>3000v (dc)/1min不击穿，无飞弧。

gfx6-32a系列：室外型光缆从左侧进，蝶形引入光缆从右侧进，光纤熔接盘在左侧，光分路器在右侧（可旋转开启）。

gfx6-32b系列：室外型光缆从左下进，蝶形引入光缆从左上进，光纤熔接盘在左侧（可旋转开启），光分路器在右侧。

gfx6-32c系列：室外型光缆从左下进，蝶形引入光缆从左上进，光纤熔接盘在左侧（可旋转开启），光分路器在右侧，适配器的安装采用抽拉式。

gfx6-32d系列：采用光缆交接箱模式，室外型光缆从下后部，蝶形引入光缆从下前部进，一体化光纤熔接盘在中部，分路器托盘在上部。分路器托盘按用户需求配置，1/2*16分路器终端托盘占用1个一体化托盘空间，1/2*32分路器终端托盘占用2个一体化托盘空间。

光纤配线箱配置表

序号	外形尺寸	容量	光分路器数	熔接盘片数	室外型光缆进 缆数	蝶形引入光缆 进缆数
gfx6-32a-24	420*420*80	24芯	1：8两片	2	2	24
			1：16一片			
gfx6-32a-36	460*420*100	36芯	1：16两片	3	2	32
gfx6-32b-24	460*350*80	24芯	1：8两片	2	2	24
			1：16一片			
gfx6-32b-36	460*420*100	36芯	1：16两片	3	2	32
gfx6-32b-60	550*420*120	60芯	1：16三片	4	4	48

gfx6-32c-24	460*420*120	48芯	1 : 16两片	3	2	32
gfx6-32c-36	550*420*120	60芯	1 : 16三片	4	4	48
gfx6-32d-96	700*500*240	84芯	1 : 16四片 1 : 32两片	7	4	64
gfx6-32d-144	780*500*240	108芯	1 : 16六片 1 : 32三片	9	4	96