光纤配线箱 光缆布线箱 通信设备

产品名称	光纤配线箱 光缆布线箱 通信设备
公司名称	临安锐达通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:锐达 型号:光纤配线箱 外形尺寸:42*30*10（cm）
公司地址	中国 浙江 临安市 临安市锦城镇环城北路17号
联系电话	0086 571 63708798 133725225088

产品详情

品牌	锐达	型号	光纤配线箱
外形尺寸	42*30*10（cm）		

概述：

光纤配线箱用于光环路终端的配线设备，可以提供光纤的熔接、终端、配线及分线功能。

特点：

* 适配器为倾角安装，尾纤的盘绕自然平顺，曲率半径大。可以最大限度减少光纤的传输损耗；

* 熔接盒为层叠式结构，操作方便。并可以适用于带状光纤的熔接；

* 采用装卸式倾斜定位插座，适配器插拔自如，安装方便， 可选择fc, sc,st等安装板；

* 盒体采用密封条紧压密封，可以有效的防止灰尘进入；

* 颜色采用国际流行电脑灰（也可根据客户的要求喷涂其他颜色）。

表面处理：

*表面采用细磨砂静电粉末喷涂， 以增强环境的适应能力；

* 涂覆满足防腐的要求；

* 所有喷漆（塑）部件的表面光滑平整、色泽一致。

工作系数：

*工作温度：-25°c~+55°c；

*相对湿度: ≤85%(at +30°c)；

*大气压力：70kpa~106kpa；

* 连接器损耗：≤0.5db；

*插入损耗：≤0.2db；

*回波损耗：≥50 db；

*插拔耐久性能：>1000次；

* 机架高压防护接地装置与机架间绝缘电阻：≥1000mω/500v(dc)；

* 机架高压防护接地装置与机架间耐压：>3000v (dc)/1min不击穿，无飞弧。

安装方式：

采用壁挂式的安装方式，方便简捷。

规格尺寸：

420*300*100(mm)

注:以上尺寸为常规尺寸，非常规尺寸可以根据客户要求定做，功能模块根据客户要求自由选择。