

# 光纤配线箱 光缆布线箱 通信设备

产品名称	光纤配线箱 光缆布线箱 通信设备
公司名称	临安锐达通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:锐达 型号:光纤配线箱 外形尺寸:42*30*10 ( cm )
公司地址	中国 浙江 临安市 临安市锦城镇环城北路17号
联系电话	0086 571 63708798 133725225088

## 产品详情

品牌	锐达	型号	光纤配线箱
外形尺寸	42*30*10 ( cm )		

### 概述：

光纤配线箱用于光环路终端的配线设备，可以提供光纤的熔接、终端、配线及分线功能。

### 特点：

- \* 适配器为倾角安装，尾纤的盘绕自然平顺，曲率半径大。可以最大限度减少光纤的传输损耗；
- \* 熔接盒为层叠式结构，操作方便。并可以适用于带状光纤的熔接；
- \* 采用装卸式倾斜定位插座，适配器插拔自如，安装方便，可选择fc, sc,st等安装板；

- \* 箱体采用密封条紧压密封，可以有效的防止灰尘进入；
- \* 颜色采用国际流行电脑灰（也可根据客户的要求喷涂其他颜色）。

#### 表面处理：

- \* 表面采用细磨砂静电粉末喷涂，以增强环境的适应能力；
- \* 涂覆满足防腐的要求；
- \* 所有喷漆（塑）部件的表面光滑平整、色泽一致。

#### 工作系数：

- \* 工作温度：-25 ° c~+55 ° c；
- \* 相对湿度: 85%(at +30 ° c)；
- \* 大气压力：70kpa~106kpa；
- \* 连接器损耗： 0.5db；
- \* 插入损耗： 0.2db；
- \* 回波损耗： 50 db；
- \* 插拔耐久性能：>1000次；
- \* 机架高压防护接地装置与机架间绝缘电阻： 1000m /500v(dc)；
- \* 机架高压防护接地装置与机架间耐压：>3000v (dc)/1min不击穿，无飞弧。

#### 安装方式：

采用壁挂式的安装方式，方便简捷。

规格尺寸：

420\*300\*100(mm)

注:以上尺寸为常规尺寸，非常规尺寸可以根据客户要求定做，功能模块根据客户要求自由选择。