

宽带网络箱 网络机柜 通信设备

产品名称	宽带网络箱 网络机柜 通信设备
公司名称	临安锐达通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:锐达 型号:宽带网络箱 外形尺寸:60*85*18 (cm)
公司地址	中国 浙江 临安市 临安市锦城镇环城北路17号
联系电话	0086 571 63708798 133725225088

产品详情

品牌	锐达	型号	宽带网络箱
外形尺寸	60*85*18 (cm)		

概述

宽带网络箱适用于光缆接入网中的终端节点，可安装在室内、楼道、地下室等环境，具有光纤引入、接地保护、熔接。配线等功能，同时还提供配电、防雷、铜缆成端及配线管理等功能。

结构功能

*

箱体采用优质冷轧钢板制作，各零件焊接成整体，具有足够的机械强度和刚性，表面静电喷塑处理；

* 箱体门锁采用防盗锁；

* 配线最大容量为400线，机箱的数据配线采用2*200回线数据模块横排，标配200回线；

* 机箱的进缆方式是采用下进线，机箱安装采用安装板，保证箱体背板与墙面间隔足够的距离，不采

用安装板时箱体安装孔必须冲压凸台，安装在墙上保证箱体背板与墙面间隔大于10mm以上的距离，防止楼面浸水顺墙流入箱体；

* 光缆固定、熔纤、配线设置在设备安装区的下层，在设备未安装时先进行光缆接入，并设置6口光纤适配器的安装座；

* 箱体侧面及正面均开有百页窗，箱体采用自然对流冷却方式；

* 设备安装采用19英寸(安装尺寸465mm)机架固定安装，19英寸机架固定架保证3u的设备安装空间；

* 电源装置部分配有空气开关、防雷模块和排插座；

* 电源线、光缆、数据线进线孔分开设置，并在进孔线处有印字标明；

* 箱体内结构布置合理，排线顺畅有序。

技术参数及性能

* 环境温度： $-15^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ ；

* 相对湿度：5%~90%；

* 大气压力：62kpa~101kpa

安装、维护

* 箱体通过安装孔直接安装在墙上；

* 由于箱体背板上冲有凸台，保证箱体背板与墙面间隔10mm以上，防止水顺墙流入箱体。

包装、运输、贮存

* 包装：机箱以整件装入纸箱中，防潮、防震；

* 运输：包装好的机箱，可用汽车、火车、轮船、飞机等运输

* 贮存：包装好的机箱，应贮存在温度为： $-15^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 85%，干燥、通风的库房内，其周围不应有腐蚀性气体存在。

箱体尺寸

600*850*180(mm)

注:以上尺寸为常规尺寸，非常规尺寸可以根据客户要求定做，功能模块根据客户要求自由选择。