光纤配线架 配线柜 通信布线设备

产品名称	光纤配线架 配线柜 通信布线设备
公司名称	临安锐达通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:锐达 型号:光纤配线架 规格:2600*600*300
公司地址	中国 浙江 临安市 临安市锦城镇环城北路17号
联系电话	0086 571 63708798 133725225088

产品详情

品牌	锐达	型号	光纤配线架
规格	2600*600*300	材质	优质冷轧钢板
工艺	机加工	插拔次数	1000（次）
回波损耗	45（dB）		

产品描述：

光纤配线架用于外线光缆与光通信设备的连接。具有光缆的固定、分纤缓冲、熔接、接地保护以及光纤的分配、组合、调度等功能的现代通信设备。

特点：

* 机架采用优质冷轧钢板。

* 机架外型美观，结构紧凑，容量大，密度高。

* 颜色采用国际流行电脑灰（也可根据客户的要求喷涂其他颜色）。

* 全封闭式结构，配置灵活，安装快捷，防尘效果好。

* 合理的绕线走线结构，使走线非常清晰简洁，非常方便。

* 尾线和跳线进出及贮存各自独立， 互不干扰。

* 全正面操作，机柜可背靠背或背靠墙安装，操作方便，节省空间。

* 有可靠的光缆固定、接地保护装置。

* 机箱高压防护接地与机箱间耐压：＞15kv(dc)1分钟无击穿、无飞弧现象。

* 容量： 84/126芯

表面处理：

*表面采用细磨砂静电粉末喷涂， 以增强环境的适应能力；

* 涂覆满足防腐的要求；

* 所有喷漆（塑）部件的表面光滑平整、色泽一致。

工作条件：

* 工作温度: -5°C～+40°C * 相对湿度：≤85%(+30°C) * 大气压力：70～106kpa

* 连接器损耗：≤0.5db；

*插入损耗：≤0.2db；

*回波损耗：≥50 db；

*插拔耐久性能：>1000次；

外型尺寸：（mm）

2600*600*300

注:以上尺寸为常规尺寸，非常规尺寸可以根据客户要求定做，功能模块根据客户要求自由选择。