玉溪出租机械车库租赁机械车库租赁机械车位销售两层机械车库

产品名称	玉溪出租机械车库租赁机械车库租赁机械车位销售两层机械车库
公司名称	上海荣跃停车设备有限公司
价格	2200.00/车位
规格参数	荣跃:不限 PSH:不限 济南:不限
公司地址	上海市奉贤区肖塘路255弄10号2层
联系电话	15026440748

产品详情

玉溪出租机械车库租赁机械车库租赁机械车位销售两层机械车库

上海荣跃停车设备系统详细介绍

机械PSH2T型车库主要由钢结构部分、载车板部分、传动系统、控制系统及安全防护措施五大部分组成。钢结构主要采用H型钢，载车板为镀锌波纹板，传动系统分为升降传动机构、横移传动机构及升降横移机构。控制系统主要由主回路和控制回路组成。而紧急停止开关；汽车超长、超高限制装置；人车误入检出装置；声光 示装置等十多项安全保护措施保证人员出入的安全及车库运行的可靠。

钢结构部分：

钢结构

防坠安全装置

螺栓

钢结构部分由前立柱、后立柱、前横梁、后横梁及纵梁组成。所有钢架都经过表面热浸镀锌处理；钢结构设计制造依据GB388和GBJ50017设计准设计，钢结构的表面采用热浸镀锌技术，防锈能力强，美观大方。热浸镀锌前钢构表面进行喷沙、抛丸处理，彻底清楚钢构表面锈片、油脂、灰尘等一切附着物，使得镀锌后钢结构更加光洁、美观和经久耐用，即使在阴冷、潮湿的地下室也能保证钢结构佳防锈蚀效果。

连接各类钢结构的螺栓均采用8.8级或10.9级高精度螺栓,强度高,使用寿命长。

传动系统：

采用明椿或东力台湾品牌减速电机（减速机、电动机和制动器三合一电机）。该电机为车库专用，具有体积小巧，输出轴扭矩大的优点，电机附带的刹车系统可以产生相对于电机额定转矩1.5倍上的制动力，且运转噪音小于60分贝，使得车台板的横移及升降动作更加灵敏、准确可靠，车辆上的断电制动装置使得车辆在上升的过程中绝无断电后车台板下滑的可能性。

提升电机≥2.2KW；横移电机≥0.2KW。每一个车位都配有专有的升降或横移减速电机，使得减速电机的工作频率大大降低，提高电机的使用寿命，即降低了用户的维修成本，也给用户的日后维护带了极大的方便。

减速机　　链 条

主传动链条采用20Ａ（链条规格）的高强度立体车库专用链条，强度高（安全系数大于７倍），使用寿命长。横移车台板实现强制同步横移，运转平稳，噪音低。

控制系统