

# 普通车床 普通车床 人工

产品名称	普通车床 普通车床 人工
公司名称	青岛迈迅锐机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工 型号:CS6140/CS6120
公司地址	青岛市李沧区重庆中路412丁号
联系电话	13605328581

## 产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
型号	CS6140/CS6120	安装形式	落地式
布局形式	立式	产品类型	全新

加工范围	床身上最大回转直径	mm	400
	床鞍上最大回转直径	mm	220
	最大工件长度	mm	750
主轴	主轴通孔直径	mm	52
	主轴头型式	no	cs6140:iso 702/iii no.6卡口型 ;  其余:iso 702/ii no.8凸轮锁紧型
	主轴转速范围	rpm	24级9-1600
	主轴电机功率	kw	7.5
尾座	套筒直径/行程	mm	75/150
	顶尖锥度	mt	5
刀架	刀位数/刀方尺寸	no	4 / 25x25
进给	x向最大行程	mm	145
	z向最大行程	mm	320
	x向进给范围	mm/r	93种0.028-6.43
	z向进给范围	mm/r	93种0.012-2.73
	公制螺纹范围	mm	48种0.5-224
	英制螺纹范围	t.p.i	48种72-1/4
	模数螺纹范围	mm	42种0.5-112

	径节螺纹范围	t.p.i.	42种56-1/4
其他	冷却泵电机功率	kw	0.06
	机床长度	mm	2382
	机床宽度	mm	975
	机床高度	mm	1230
	机床重量	kg	1795

技术规格		单位	cs6240
加工范围	床身上最大回转直径	mm	400
	马鞍内最大回转直径	mm	630
	马鞍内有效长度	mm	240
	床鞍上最大回转直径	mm	220
	最大工件长度	mm	1000
主轴	主轴通孔直径	mm	52
	主轴头型式	no	cs6240:iso 702/iii no.6卡口型；其余:iso 702/ii no.8凸轮锁紧型
	主轴转速范围	rpm	24级9-1600
	主轴电机功率	kw	7.5
尾座	套筒直径/行程	mm	75 / 150
	顶尖锥度	mt	5
刀架	刀位数；刀方尺寸	nmmo	4；25x25
进给	x向最大行程	mm	145
	z向最大行程	mm	320
	x向进给范围	mm/r	93种0.028-6.43
	z向进给范围	mm/r	93种0.012-2.73
	公制螺纹范围	mm	48种0.5-224
	英制螺纹范围	t.p.i.	48种72-1/4
	模数螺纹范围	mm	42种0.5-112
	径节螺纹范围	t.p.i.	42种56-1/4
其他	冷却泵电机功率	kw	0.06
	机床长度	mm	2382/2632/3132/3632/4632
	机床宽度	mm	975
	机床高度	mm	1230
	机床重量	kg	1795/2050 2250/2450/2850