

X6132万能升降台铣床

| | |
|------|--|
| 产品名称 | X6132万能升降台铣床 |
| 公司名称 | 青岛迈迅锐机床有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:升降台铣床 型号:X6132 重量:2650 (kg) |
| 公司地址 | 青岛市李沧区重庆中路412丁号 |
| 联系电话 | 13605328581 |

产品详情

| | | | |
|--------|-------------------|--------|-------------------|
| 类型 | 升降台铣床 | 型号 | X6132 |
| 重量 | 2650 (kg) | 主电机功率 | 7.5 (kw) |
| 主轴转速范围 | 30 ~ 1500 (rpm) | 工作台尺寸 | 1320 × 320 (mm) |
| 主轴锥孔锥度 | (7:24) 50 | T型槽数目 | 3 |
| 控制形式 | 程序控制 | 布局形式 | 立式 |
| 作用对象 | 五金 | 作用对象材质 | 金属 |
| 适用范围 | 通用 | 适用行业 | 通用 |
| 产品类型 | 全新 | 是否库存 | 是 |

x6132万能升降台铣床

性能特点及用途：属于通用机床，三向均采用滚珠丝杠，机床操纵方便、灵活可靠、精度稳定、耗能低、温升小，机床可用各种棒状铣刀、圆柱铣刀、圆片铣刀、角度铣刀、成形铣成、端面铣刀、加工各种平面、斜面、沟槽、齿轮，如在机床上安装使用万能铣头、分度头、或圆工作台，则还能铣削螺旋面、凸轮及弧形槽等。三个运动方向还可以装光栅数字显示装置，提高机床的使用性能和零件的加工精度。适用于各种企业的单件、小批、大批生产和修理部门。技术参数：

| | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|----------|
| 工作台尺寸 | 1320 × 320mm | 工作台t型槽数 | 3根 |
| 工作台行程 | 纵向700 横向255 垂向320 | 工作台t型槽宽度 | 18mm |
| 主轴端部号 | (7:24) 50 | 工作台t型间距 | 80mm |
| 卧铣主轴中心至悬梁距离 | 155mm | 铣头最大回转角度 | ± 45度 |
| 工作台进给级数 | 18级 | | |
| 主轴转速范围 | 30 ~ 1500r.p.m | | |
| 卧铣主轴中心到工作台面的距离 | | 30 ~ 350mm | |
| 工作台中心到床身垂直导轨的距离 | | 215 ~ 470mm | |
| 工作台进给范围 | 纵12 ~ 960 | 横12 ~ 960mm/min | 垂4 ~ 320 |

工作台快速进给量
主电机功率 7.5kw
机床重量 2650kg

纵向2400

横向2400mm/min
主轴转速级数
工作台最大承载量

垂向800
18级
500kg