

矿灯高低温试验箱

产品名称	矿灯高低温试验箱
公司名称	北京福意电器有限公司销售一部
价格	73805.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	东城区朝阳门soho9层909室
联系电话	13910923377

产品详情

矿灯高低温试验箱-甘露醇注射液为过饱和溶液，贮藏温度较低时易析出结晶，特别在冬季结晶率很高，给临床造成很大的麻烦，我公司针对此现象研发的新型医用智能恒温溶解柜，可用于医院各个科室的各种液体加温或恒温保存，列如：生理盐水，甘露醇，冲洗液，造影剂，耦合剂等等液体或药品的恒温保存及加温应用，在保证药效的情况下大大方便了医院对于液体的应用，获得了国内各大医疗单位的一致好评！矿灯高低温试验箱技术参数

技术参数	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
电源电压	AC220V 50Hz		
温 范围	0 ~100		
温 波动	±2		
超温报警	当温度 高于或者低于设置的温度5 时触发报警功能		
消耗功率	120w	120w	160w
工作室尺寸	508*426*636	508*426*1215	508*530*1574
外形尺寸	595*570*880	595*570*1460	595*675*1813

矿灯高低温试验箱性能特点：

箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点；

适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露；

电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有超高、低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能，防止出现意外；

温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化；

制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角，降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求；

采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长；

产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、制热系统、显示系统。

使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

箱体采用优质钢板，经先进防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

容积：150 L

额定电压：220v

制冷功率：100w

温湿度范围：2 ~ 48

长 × 宽 × 高：595 × 570 × 865mm (外径) 520 × 440 × 66 (内径)

矿灯高低温试验箱售后服务：

福意联本着“质量，服务，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心服务”的理念公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装：我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收：我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照国家“三包”政策执行。

矿灯高低温试验箱哪里买