

手术室器械干燥箱

产品名称	手术室器械干燥箱
公司名称	北京福意电器有限公司销售一部
价格	68771.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	东城区朝阳门soho9层909室
联系电话	13910923377

产品详情

手术室器械干燥箱-甘露醇加温箱是一种结晶药物溶化的加温装置，能快速溶解结晶甘露醇。主要用于溶解处理甘露醇在存放过程中所产生的结晶，提前将甘露醇放入恒温箱中可有效预防医用甘露醇注射液的结晶。加温液体是为防止在输液和手术过程中涉及到各种注入的液体温度过低，避免引起患者体温降低，发生抽搐现象，降低手术的风险性。手术室器械干燥箱技术参数

技术参数	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
电源电压	AC220V 50Hz		
温度范围	0 ~100		
温度波动	±2		
超温报警	当温度 高于或者低于设置的温度5 时触发报警功能		
消耗功率	120w	120w	160w
工作室尺寸	508*426*636	508*426*1215	508*530*1574
外形尺寸	595*570*880	595*570*1460	595*675*1813

手术室器械干燥箱性能特点：1、技术参数要求1.1 制冷功率：160W1.2 产品容量：280L1.3 温度范围：2~48 （每度可调可控）1.4 输入电压：AC220~240V 1.5 无噪音设计：噪音低于42dB（A）1.6 外形尺寸：595*570*1445mm1.7 内部尺寸：520*440*1230mm2、产品功能要求：2.1 制冷原理：进口无环保压缩机制冷，具有热补偿功能2.2 加热原理：PTC陶瓷加热技术，翅片风冷循环技术，让箱体内部温度更加均匀2.3 门锁设计：安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。2.4 门体设计：三层中空玻璃门2.5 外箱材料：采用冷轧钢板2.6 内胆材料：采用ABS工程塑料2.7 保温层：采用高密度无聚氨酯发泡层2.8 嵌入式结构：可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。3、产品结构要求：3.1 产品结构为立式箱体，电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。3.2 适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%无凝露。3.3 箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。3.4 微电脑温度控制器，LED数码显示、触控按键、

控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能，防止出现意外

手术室器械干燥箱售后服务：

手术室器械干燥箱公司