

匀质苯板设备生产模式及经营理念

产品名称	匀质苯板设备生产模式及经营理念
公司名称	廊坊康洛机械设备有限公司
价格	148000.00/套
规格参数	品牌:康洛 型号:全自动 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县九间房村
联系电话	13930633188

产品详情

匀质苯板设备生产模式及经营理念

匀质板设备以普通硅酸盐水泥为主要胶凝材料,掺入适量聚苯颗粒、纤维和添加剂配制而成。该材料节能利废、保温性能好、成本低。水泥聚苯颗粒复合保温板克服了原有泡沫塑料等保温材料易燃、多烟、遇热变形的缺点,保留了原有泡沫塑料保温材料质轻、施工方便等特点。

匀质设备自动分切、自动上板、高速复压、自动接板等功能,该机操作方便,运行平稳,可根据客户要求生产不同规格、不同材质的墙体保温节能产品,产品表面光滑、平整、密实度高,改变了膨胀聚苯板薄抹灰外墙保温工程繁琐的施工工艺。

匀质板设备先将减水剂加入水(水温40 左右)中,搅拌均匀约20秒,再煤灰、水泥搅拌1分钟,加树脂胶搅拌一分钟,加纤维、憎水粉、固化剂搅拌30秒(根据固化速度调整时间),入加引气剂搅拌20秒后充入聚苯颗粒(气泵打入泥浆底部)搅拌5-10秒钟后(泡沫颗粒均匀)裹浆)将料浆倒入模子中刮平。

模方匀质板设备产品是一种新的基于改变聚合物基体结构,来提高泡沫性能的方法。引起人们的注意,就是互穿网络PN技术,它是一类由两种以上聚合物网络互相交叉、缠结在一起的聚合物合金,网络的存在共价键结合。聚合物聚苯板特点 难燃 良好的阻燃性、抗热、不发烟、不产生有害气体。它是因胺自由基是良好的吸收剂,在高温分解过程中,由断裂的亚甲基桥生成的自由基迅速被胺自由基吸收,阻止反应继续进行。