

外墙保温硅质板设备的特点

产品名称	外墙保温硅质板设备的特点
公司名称	廊坊长鑫环保科技有限公司
价格	59800.00/套
规格参数	品牌:长鑫 型号:CX-2 产地:廊坊
公司地址	河北廊坊市大城县臧屯乡豆庄村
联系电话	18331639699

产品详情

外墙保温硅质板设备的特点

外墙保温硅质板设备的特点:该机采用双驱动对辊挤压工艺,产品从上浆、主料、铺布、复合、复压一次性完成正版的生产过程,设备自动化程度高,运行平稳,规格任意调整。产品表面平整,光滑,密实度高,真正实现了新型建筑墙体板材的工业化流水线生产。大大降低了生产工人的劳动强度。彻底改变了以往的立模,平模浇注成型的诸多弊端。如:模具的使用量大,周转率低;需电加热或蒸汽加热;产品种类单一;隔声,保温效果不能满足市场要求等诸多缺陷 改性硅质板设备通过真空泵强大的吸力,将防火材料强力从聚苯颗粒缝隙中吸入,达到防火包裹的目的,硅质板设备所生产的硅质板又称为硅质改性聚苯板或硅质热固性聚苯板,是在传统的聚苯板基础上进行改良,从而达到A级阻燃效果的新型保温隔热材料。它不仅延续了传统聚苯板导热系数小、保温隔热效果好等优点,而且弥补了传统泡沫板阻燃效果差的缺点,同时克服了市场上同类阻燃效果材料质量重、价格高的问题,是一种理想的保温隔热材料,具有广泛的市场需求。硅质板的结构和家具包装中用到的防震泡沫很相似,但是它的性能却是比防震泡沫要好很多。