

养殖厂初效过滤器 黑龙江初效过滤器 美特净化

产品名称	养殖厂初效过滤器 黑龙江初效过滤器 美特净化
公司名称	德州美特净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区天衢工业园
联系电话	13396276595 13396276595

产品详情

为什么大部分人选择安装板式初效过滤器？

我们都知道，初效过滤器的主要设计形式有袋式、板式、折叠式等几种。在众多的过滤器中，对于这种季节性在大颗粒，一般使用板式初效过滤器，就可以过滤空气中粒径在5微米以上的尘埃粒子，并对其它小粒径也有一定的截留。板式粗效过滤器主要是由防护网、滤料和外框组成。虽然它的过滤精度不高，但它截留空气中的大灰尘颗粒（5微米以上），对于空气净化系统来说有着重要作用。可以说，结构简单的板式初效空气过滤器是使用比较频繁的空气过滤器，也是需要勤快更换的过滤器。

板式粗效过滤器装有防护网，有效地保护滤材不易损坏，防止滤材因风阻压力造成破损，它的尺寸设计很多都是统一的，具有良好的通用型。板式粗效过滤器的组成结构比较简单，而且除了外框较重以外，其它的组成部分重量都较轻、整体重量比较轻便。

初效过滤器要用在哪些地方？

现在，学校、家庭、事业单位、工厂企业、生产制造，气体过滤等等都要使用，虽然初效过滤器的过滤精度没有高效过滤器的精度高，但是大部分的悬浮物、杂质都是可以过滤干净的，给人们带来更好的空气。

德州美特净化设备生产的初效过滤器适用于空调系统的初级过滤，养殖厂初效过滤器，主要用于过滤5 μ m以上尘埃粒子。初效过滤器有板式、折叠式、袋式三种样式，外框材料有纸框、铝框、镀锌铁框，过滤材料有无纺布、尼龙网、活性炭滤材、金属孔网等，防护网有双面喷塑铁丝网和双面镀锌铁丝网。过滤材料是以折叠形式装入高强度摸且外框板内，迎风面积增大。流入的空气中的尘埃粒子被过滤材料有效阻挡褶与褶之间。洁净空气从另一面均匀流出，因此气流通过过滤器是平缓和均匀的。视过滤材料不同，它所阻挡的粒径从0.5 μ m到5 μ m而不同，过滤效率也不同！子母架初效过滤器外框坚固可拆卸，采用坚固的板式铝合金框架，配以铝合金角，滤料采用子母架固定，结构坚固平稳，确滤器在较差的工作环境下亦不至于变形或损坏，外框采用可拆卸设计，方便更换滤料以达到框架重复利用的目的。轻便的板式结构，聚酯合成纤维过滤材料，黑龙江初效过滤器，初阻力低，防火性好。过滤网加强筋，初效过滤器规格，进一步增强了过滤器的坚固性。同时，均衡的间距及双重加强筋设计确滤网的等高褶形

，从而板式过滤器能在阻力小的时候达到大的容尘量。滤料采用聚酯合成纤维，可多次清洗再利用，使用寿命长，节约了生产使用成本；蓬松渐密的纤维结构，保证了较高的聚尘率及较大的容尘量，有效延长其后端中效过滤器的使用寿命。

德州美特净化设备有限公司生产的G4级初效过滤器以无纺布、玻璃纤维等为滤料，楔型折叠造型以加大过滤面积，金属丝网夹紧或内置金属龙骨架支撑，配以金属外框，制成板式结构的过滤器设备。具阻力小，寿命长，可冲洗，经济耐用等特点。美特公司生产的初效过滤器结构一般分为龙骨架和框骨架。龙骨架的特点是结实，滤材分布均匀，但制作费时费工。框骨架的特点是更换滤料方便，板式初效过滤器，制作省时，强度比龙骨架略差。滤料材质可根据客户需要，采用无纺布、蓬松玻纤毡、塑料网或金属丝网。一般的是无纺布，玻璃纤维。效率可达初效或中效。养殖厂初效过滤器-黑龙江初效过滤器-美特净化由德州美特净化设备有限公司提供。德州美特净化设备有限公司为客户提供“初效过滤器.中效过滤器”等业务，公司拥有“美特净化”等品牌，专注于过滤器、过滤设备等行业。，在山东省德州市德城区天衢工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李经理。