

金属网空气初效过滤器 北京初效过滤器 美特净化

产品名称	金属网空气初效过滤器 北京初效过滤器 美特净化
公司名称	德州美特净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区天衢工业园
联系电话	13396276595 13396276595

产品详情

德州美特折叠式初效空气过滤器

初效过滤器适用于空调系统的初级过滤，主要用于过滤5微米以上尘埃粒子，初效过滤器有板式、折叠式、袋式三种样式，外框材质有纸框、铝框、镀锌框，过滤材料有无纺布、尼龙网、活性炭滤材、金属孔网等，防护网有双面喷塑铁丝wang和双面镀锌铁丝wang。

特点：价廉、重量轻、通用性好、结构紧凑。

过滤器的外框是以坚固的防水板组成，用来固定已折叠完成的滤材，外框上对角线的设计能提供zui大过滤面积，并使内部滤材紧密的粘附在外框上；过滤器的四周皆以特殊的粘合胶水与外框粘合，能防止空气泄露或因风阻压力造成破损的情况发生。

外框材料：铝框、镀锌框、纸框

尺寸：厚度21mm或46mm，长宽可根据具体需要定制。

主要用于：中央空调和集中通风系统预过滤；

大型空压机预过滤；

洁净回风系统；

局部gao效过滤装置的预过滤。

维护保养：

1.根据环境的洁净度，定期更换，可水洗。

2.更换初效过滤器时应停机进行。

如何选择的初效过滤器？

初效过滤器有板式、折叠式、袋式三种样式，外框材料有纸框、铝框、镀锌铁框，过滤材料有无纺布、尼龙网、活性炭滤材、金属孔网等，防护网有双面喷塑铁丝网和双面镀锌铁丝网等。

初效过滤器用到的地方

现在，学校、家庭、事业单位、工厂企业、生产制造，气体过滤等等都要使用，虽然初效过滤器的过滤精度没有过滤器的精度高，但是大部分的悬浮物、杂质都是可以过滤干净的，给人们带来更好的空气。

初效空气过滤器适用于空调系统的初级过滤，空调机组初效过滤器，主要用于过滤 $5\mu\text{m}$ 以上尘埃粒子。价廉、重量轻、通用性好、结构紧凑。维特生产的初效空气过滤器有板式、折叠式、袋式、箱式四种样式，外框材料有纸质框、铝合金框、镀锌铁框，不锈钢框，过滤材料有无纺布、尼龙网、活性炭过滤棉、金属孔网等，防护网有双面喷塑铁丝网和双面镀锌铁丝网。G系列初效空气过滤器分八个品种，分别为：G1，G2，G3，G4，GN（尼龙网过滤器），GH（金属网过滤器），GC（活性炭过滤器），GT（耐高温粗效过滤器）。主要应用在中央空调和集中通风系统过滤，大型空压机预过滤、洁净回风系统、局部过滤装置的预过滤

G4子母架初效过滤器，过滤网制做材料及运行条件描述:

滤料：无纺布过滤棉

密封胶：胶

框材：铝型材、纸框、铝板、镀锌、

过滤效率：G1、G2、G3、G4

使用高温度：80

使用高湿度：纸框：80% 金属框：100%

G4子母架初效过滤器的维护与保养：

1、各类过滤器在安装前，不允许打开包装袋或包装膜；并按包装箱上标注的方向存放过滤器；在搬运过程中，应轻拿、轻放，避免剧烈的振动和碰撞。

2、对于过滤器，安装方向必须正确：用波纹板组合过滤器在竖向安装时，波纹板必须垂直于地面；过滤器在竖向与框架之间的连接，严禁渗漏、变形、破损和漏胶等，北京初效过滤器，安装后必须保证内壁清洁，无浮尘、油污、锈蚀及杂物等。

3、检验方法：观察或白绸布擦拭检查。

德州美特初效过滤器型号分类参数

初效过滤器型号分类参数：

初效过滤器是指空气过滤装置，一般用于洁净车间，板式初效过滤器价格，洁净厂房，初效过滤器供应厂家，实验室及洁净手术室。

分类1) G1级粗效过滤器产品性能：捕集5um以上的颗粒灰尘及各种悬浮物；风量大、阻力小、容尘高；使用寿命长。一般应用：空调系统的初级过滤；多级过滤系统的预过滤；一般性酸碱有机中的空气过滤。初效过滤器过滤标准效率：G1:40%@5.0 μm、G2:65%@5.0 μm、G3:85%@5.0 μm、G4:90%@5.0 μm(计重法)；

空气过滤器效率分级区别

zui近有很多朋友咨询关于空气过滤器效率分级区别及风量等等的问题，节能初效板式过滤器，今天特意发布此篇文章以便帮到大家。

空气过滤器根据过滤效率不同，金属网空气初效过滤器，四川初效板式过滤器，大体上可划分为：初效（粗效）、中效、高中效、亚、*空气过滤器类，以下介绍我国对空气过滤器的等级划分标准。

按照过滤效率不同，我国将空气过滤器分为粗效空气过滤器、中效空气过滤器、高中效空气过滤器、亚空气过滤器、空气过滤器、*空气过滤器。

金属网空气初效过滤器-北京初效过滤器-美特净化由德州美特净化设备有限公司提供。德州美特净化设备有限公司是从事“初效过滤器.中效过滤器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。