水位尺 水尺板 搪瓷水尺板 荧光水尺板 搪瓷水尺

产品名称	水位尺 水尺板 搪瓷水尺板 荧光水尺板 搪瓷水尺
公司名称	潍坊河海水文科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:河海水文 产品型号:SCR型水位尺 测量精度:1cm
公司地址	潍坊市寒亭区民主街2009号（寒亭高新技术产业园）内15号楼B座
联系电话	86 0536 2110523 13173123993

产品详情

品牌	河海水文	产品型号	SCR型水位尺
测量精度	1cm	结构型式	直立
显示方式	人工读取	外形尺寸	1米或1.2米（mm）

河流或者其它水体的自由水面离某一基面零点以上的高程称为水位。水位的单位是米，一般要求记至小数2位，即0.01m。以水位为纵轴，时间为横轴，可绘出水位随时间的变化曲线，称为水位过程线。

水尺板的常用型式有四种：①直立式水尺：一般由靠桩和水尺板两部分组成。靠桩有木桩、混凝土桩或型钢桩埋入土深约0.5～1.0米;水尺板由木板、搪瓷板或塑料板做成其尺度刻划一般至1厘米。②倾斜式水尺：一般把水尺板固定在岩石岸坡或水工建筑物上，也可直接在岩石或水工建筑物的斜面上涂绘水尺刻度，刻度大小以能代表垂直高度为准。倾斜式水尺的优点是不易被洪水和漂浮物冲毁。③矮桩式水尺：由固定矮桩和临时附加的测尺组成。当河流漫滩较宽，不便用倾斜式水尺，或因流冰、航运、浮运等冲撞而不宜用直立式水尺时，可用这种水尺。④悬锤式水尺：通常设置在坚固陡岸、桥梁或水工建筑物的岸壁上，用带重锤的悬索测量水面距离某一固定点的高差来计算水位（见水位观测）。型 号：
（1）scr-10t型

规 格：1.0m、宽0.08m，颜色红、蓝。 材 质：δ=0.8mm铁板，双面搪瓷。

（2）scr-12t型

规 格：1.2m、宽0.08m，颜色红、蓝。 材 质：δ=0.8mm铁板，双面搪瓷。

（3）scr-10l型

规 格：1.0m、宽0.08m，颜色红、蓝。 材 质：δ=0.8mm 铝板反光，夜间可用。特

点：直观、经济、方便。用 途：水尺板是一种广泛用于江河、湖泊、水库、灌区、水电站直接观测水位的设备。其特点是观测方便、操作简单、免维修，产品用搪瓷双面涂覆，使用寿命长、安装简便等特点。本公司可根据用户需要设计制作垂直安装、斜坡安装、各种宽度、高程编号的水尺板,搪瓷水尺,夜光水尺,订作非标准水尺板，欢迎来电咨询洽谈。