

300A本田发电电焊机5kw辅助电

产品名称	300A本田发电电焊机5kw辅助电
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:本田动力 型号:B-300GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

300A本田发电电焊机5kw辅助电 采用50/60Hz 整流,再经滤波输出,其纹波较大,不利于提高焊接产品的质量。本田发电电焊机采用发电与焊接共用一个发电绕组,通过高频逆变技术,将发电输出转换为焊接所需电压与电流,显著减小了焊机的体积、重量和损耗,提高了焊机的整机效率,起弧容易、焊接电流稳定、动态响应速度快、焊接无噪音、飞溅小、无偏磁、焊缝成型美观。同时,由于工作在高频状态,焊接穿透力强,熔池深,具有引弧容易、飞溅小,电流稳定、成型好等特点,有利于提高焊接产品的质量。

产品型号 : B-300GDI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

直流电压V: 220

启动方式: 手/电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电焊机参数:

电流调节A: 0-300

焊条范围MM: 2.0-6.0

空载电压V: 65

额定电压V : 26-30

机器油耗G/KW.H: 395 (满载)

工作时间H: 7.5-12

汽油发动机参数:

发动机型号: GX690本田动力

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 四冲程、风冷、双缸发动机

燃油型号: 90号以上无铅汽油

燃油类型: 汽油

连接方式: 刚性连接

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 15L

机油容量L: 1.65

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 900

宽mm: 590

高mm: 665

整机净重KG: 180/190

标准配置：

燃油表

机器油耗

保护装置

输出指示灯

电压表

过载保护

启动蓄电池及连接电缆

发电焊机国外的技术节省了大量的储存空间同时四个持久耐用的车轮更便于运输，应用广泛，引弧容易，电弧稳定，焊接电流调节方便，调节范围较大，可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让您在户外焊接操作变得更加得心应手。本田动力汽油发电焊机和柴油发电焊机值得您拥有。

内燃发电电焊机警告:

- (1) 发电机不能超载运行,长时间带载运行不应超过额定功率的 80%。
- (2) 对于三相机型来说,三项负载应平衡,每相差值不超过 30%,否则发电机容易损坏。
- (3) 连接发电机和负载之间的电缆线径应该符合相关技术规范(1 mm²/4A)。
- (4) 为避免人身伤亡事故,须由技术人员进行操作。
- (5) 发电机在运转时需有专人维护,定期观察发电机电压和电流。如有异常现象,请立即停机检查。
- (6) 发电机运转过程中,静音器和排气管会很热,需要不能触摸,否则可能会导致严重烫伤。