

冬季低温启动40KW柴油发电机

产品名称	冬季低温启动40KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-40TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

冬季低温启动40KW柴油发电机 欧洲狮低噪音柴油发电机越来越被用户接受和喜爱，那么欧洲狮低噪音柴油发电机组有哪些利益，外形漂亮、构造合理;密封性好：防雨、防雪、防尘，经过三高测试能在恶劣的环境下工作;安全性好：全封闭箱体，2mm钢板制作而成；箱内通风顺畅，温度不易过高，确保机组工作功率；防音功用好：欧洲狮动力防护型机组也有下降噪音功用，对箱体进行有用的噪音阻隔处理，使机组在工作中有用下降有些噪音；箱体内选用加厚型高频、中频、低频PUR型阻燃吸音棉，有用下降机组遍地传出的不相同噪音。门缝处选用EPDM型龙骨密封条密封。静音器选用工业很好阻性静音器，有用下降机组排烟口噪音。

静音柴油发电机机油滤清器又称机滤，位于发动机润滑系统中。机滤的上游是机油泵，下游是发动机中需要润滑的各零部件。机滤对来自油底壳的机油中有害杂质进行滤除，以洁净的机油供给曲轴、连杆、凸轮轴、增压器、活塞环等运动副，起到润滑、冷却、清洗作用，从而延长这些零部件的寿命。

型 号：GT-40TSI

发电机参数

额定功率：40KW

备用功率：41KW

绝缘等级：H

电机类型：励磁电机

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

启动方式：电启动（选配全 自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数

发动机形式：直喷,四缸,直列,水冷发动机

发动机型号：GT4100

进气方式：涡轮增压

调速方式：机械调试

消音装置：工业消音

额定转速：1500r/min

油 耗：200 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积：50L

整机参数

噪 音：68-75db/7M

工作时间：8-12h

机油报警：具有

自动调压：具有

长 宽 高：1700*950*1400（mm）

净 重：780/890（kg）

现在电网公司已发布风电场接入电网的技术规则发电机精深技术及丰厚经历体现于每一台建议机上,确保每一台建议机在耐久工作中安稳、工作牢靠然后大大节约修补保护的耗时

柴油发电机工作是如今重工业中一个非常首要的工作之一，因为柴油发电机的运用在如今这个社会上越

来越受到重视。实际上在我们的平常日子中都可以很明显的看到柴油发电机的身影，假定自己是学生，那么在校园停电的时分校园通常都会马上来电，这就是运用了柴油发电机后发作的效果。假定自己是公司也是相同的，不过如今柴油发电机的运用愈加的广泛，其间我们很熟悉的轿车中就有发电系统，因为在车辆中我们可以运用灯，空调等等，这都是因为轿车中有柴油发电机才调完毕的功用。