

移动小型60KW低噪音柴油发电机

产品名称	移动小型60KW低噪音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-60TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

移动小型60KW低噪音柴油发电机 欧洲狮动力柴油发电机组LED显示屏显示燃油位置、电压、功率输出、频率、冷却水温、累计运行时间，内部配置有过载保护、缺油警告、机油警告、电压不稳定警告、高水温、低油压、都会在LED面板的蜂鸣报警器鸣叫闪烁，如果人不在本机自带自我保护功能会自动停止运转工作。

欧洲狮动力柴油发电机组优势颇多。柴油机在国外范围内的生产线很多，其次造价的费用低，技术完善稳定性高，操作也十分简单，是安全性比较高的应急备用发电机设备。

二排、柴油比汽油便宜可以降低成本，资源较多，而且柴油不容易挥发，寿命长。如果从环境保护的角度来，柴油发电机组启动时不会有明显烟雾产生，有害气体的排放量很少。

后，柴油发电机组在市面上应用广泛，售后等服务较为完善，作为备用电源，损耗资源少，运行稳定安全性高，对环境污染极小，是备用和应急电源的选择。

型 号：GT-60TSI

发电机参数

额定功率：60KW

备用功率：61KW

绝缘等级：H

电机类型：励磁电机

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数

发动机形式：直喷,四缸,直列,水冷发动机

发动机型号：GT4100

进气方式：涡轮增压

调速方式：机械调速

消音装置：工业消音

额定转速：1500r/min

油 耗：200 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积：50L

整机参数：

噪 音：68-75db/7M

工作时间：8-12h

机油报警：具有

自动调压：具有

长 宽 高：1700*950*1400（mm）

净 重：850/900（kg）

欧洲狮发动机是种由许多机构和系统组成的复杂机器。无论是汽油机，还是柴油机；无论是四行程发动机，还是二行程发动机；无论是单缸发动机，还是多缸发动机。要完成能量转换，实现工作循环，保证

长时间连续正常工作，都必须具备以下一些机构和系统。汽油机由两大机构和五大系统组成，即由曲柄连杆机构，配气机构、燃料供给系统、润滑系统、冷却系统、点火系统和起动系统组成；柴油机由以上两大机构和四大系统组成，即由曲柄连杆机构、配气机构、燃料供给系、润滑系、冷却系和起动系组成，柴油机是压燃的，不需要点火系。