

现货代理聚苯砜PPSU 美国苏威 R-5500 聚亚苯基砜PPSU

产品名称	现货代理聚苯砜PPSU 美国苏威 R-5500 聚亚苯基砜PPSU
公司名称	东莞市翔腾塑胶有限公司
价格	180.00/KG
规格参数	品牌:美国苏威 型号:R-5500 产地:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶市场
联系电话	18820608150 18820608150

产品详情

美国苏威PPSU R-5500物性：

物性	1.29
熔流率 (熔体流动速率) (365 ° C/5.0 kg)	12 到 17
收缩率 - 流动 (3.18 mm)	0.70
吸水率	
24 hr	0.37
平衡	1.1

拉伸模量额定值单位制测试方法	2340
抗张强度 (3.18 mm)	69.6
伸长率	
屈服, 3.18 mm	7.2
断裂, 3.18 mm	60 到 120
弯曲模量 (3.18 mm)	2410
弯曲强度 (5.0% 应变, 3.18 mm)	91.0
悬臂梁缺口强度额定值单位制测试方法	690
拉伸冲击强度 (3.18 mm)	399
热性能额定值单位制测试方法, 未退火, 3.18 mm)	207
玻璃转化温度	220
线形热膨胀系数 - 流动 (3.18 mm)	5.6E-5
体积电阻额定值单位制测试方法	9.0E+15

介电强度

0.0254 mm

200

3.18 mm

15

介电常数 (3.18 mm, 60 Hz)

3.44

可燃性等级单位制测试方法

V-0

抗弯强度额定值测试方法

1.672

蒸汽消惠额定值单位制

1000

注模温度值单位制

149

干燥时间

2.5

加工（熔体）温度

360 到 391

模具温度

138 到 163

螺杆压缩比

2.2:1.0

挤模温度值单位制

171

干燥时间

4.0

料筒1区温度	338 到 388
料筒2区温度	338 到 388
料筒3区温度	338 到 388
料筒4区温度	338 到 388
料筒5区温度	338 到 388
接头温度	327 到 371
熔体温度	343 到 399
口模温度	327 到 371

东莞市翔腾塑胶有限公司，位于华南塑胶重镇。华南，华东均有分公司。公司长期销售热销全生物降解塑，各种通用塑料，热塑性弹性体，耐高温特种工程塑料的销售及服务。主营产品：电木粉，金刚石砂轮酚醛树脂粉，热销美国PLA聚乳酸、美国NatureWorks、海正生物、泰国道达尔，吉林中粮，可降解塑料，PCL、PBS、PBAT、PVA、通用塑料：ABS、PMMA、SAN (AS)、GPPS、HIPS、PP、PE；食品级ABS、食品级AS、食品级PS、食品级PP等。

工程塑料：PC、PC/ABS特种工程塑料：PPS、LCP、PEI、POM+PTFE、PEEK、PPA、PI、PSF、PES等。PPS PA6、PA66、PA6T、PA9T、PA12、COC镜头料，POM、PBT、PET、ASA、PPO,PC+PBT、PBT/PC、CA；PA46、PA11、PMMA粉 食品级POM、PBT 镭雕料 各种汽车专用合金料等 热塑性弹性体：EVA、PVC、TPR，TPE、TPU、K胶、POE；、SBS、TPEE、TPO。各硬度食品级PVC，TPR，TPE及各国各型号食品级抗UV级私人制定碳纤维&导电防静电塑料系列如下：ABS、FTFE、FEP、PEEK、PFA、PEI、PP、PPS、PA6、PA66、PP、PE、PA12、PC、POM、PC/ABS、PPO、PVC、TPU、PC/ABS、TPU/TPE、PC/TPR/TPEE/TPV 红外线穿透PC、PMMA、ABS等工程塑料及各种特种工程塑料。公司秉承"顾客至上，锐意进取"的经营理念坚持以顾客为关注焦点，顺应市场经济的大环境，积极向上，增强企业的竞争力。共同发展。

