

广东湛江石英砂雪花白金刚砂涂料填料用

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 广东湛江石英砂雪花白金刚砂涂料填料用 |
| 公司名称 | 创圆工业技术（广州）有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址） |
| 联系电话 | 13826175440 |

产品详情

蛭石产品出口应注意哪些事项？

答：

国内贸易商还是国外客户出口蛭石产品都需要注意以下几个事项：

靠前、膨胀之后的蛭石存在一定的比较容易碎.不易揉捏的弊端.所以在运输当中应该注意尽量不要来回装卸车.而且在装车时应该注意不要踩踏的太多.虽然影响不是太大.但是多少还是有一定的影响的.而在使用中更不应该来回揉捏等.

第二、膨胀蛭石在装货运输一段时间后体积会相对缩小一些，往往运输到客户那里都达不到膨胀蛭石装货时候的原来体积，许多蛭石厂家为了多装一些货物，往往把货物装的很高，装的非常高这是运输蛭石货物违规行为中较常见的。而司机为了多赚一些运费费用也不阻止。这种行为是违规的，交通法规明文规定不准非常高超重车上路，原因就是太危险！

第三、在蛭石运送到储存中应该注意要把蛭石放在阴凉干燥的地方.因为蛭石有一定的吸水率.经过吸水蛭石虽然不容易碎.但是用着效果会不太好.而蛭石在存放时不易落得太高.这样会把下边的蛭石压坏.

第四、目前就当前蛭石企业规模来看，真实生产蛭石产品的厂家很少参与出口贸易，而是直接供应货物，所以国外客户朋友们如果找到蛭石供应商，那么一定考虑一下是否是真实的生产厂家。

- 1、向李氏比重瓶中加入煮沸并冷却至约20℃的蒸馏水至零刻度，塞紧瓶盖。
- 2、在 20 ± 1 ℃恒温水槽中静置1h后，调整水面准确对准零刻度，擦干瓶颈内壁附着水，通过长颈玻璃漏斗慢慢加入洗净干燥的砂滤料样品50g，边加边向上提升漏斗，避免漏斗附着水及瓶颈内壁粘附样品颗粒。
- 3、旋转并用手轻拍比重瓶，以驱除气泡。塞紧瓶盖，在 20 ± 1 ℃的恒温水槽中静置1h后，再用手轻拍比重瓶，以驱除气泡，记录瓶中水面刻度体积。