

350kW自耦启动柜 智能在线式软启动现货

产品名称	350kW自耦启动柜 智能在线式软启动现货
公司名称	乐清市飞诺电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇坭后村（注册地址）
联系电话	18058388027

产品详情

J01系列自耦减压启动柜是新型电机启动设备，适用于交流380V（660V）功率至300（600）千瓦的三相鼠笼型感应电动机作为降压启动之用，利用自耦变压器降压的方法以当电动机启动时对电网的影响。

产品用途：XJ01系列自耦减压启动控制箱适用于交流电压380V，频率50HZ，功率11KW-500KW有三相鼠笼型感应电动机，作为降压启动及停止之用。工作原理用自耦变压器降压法，降低电压、输出大电流来当电动机启动时大电流对输电网络的影响，并具有对电动机缺相、过载等保护功能。

350kW自耦启动柜 智能在线式软启动现货

技术规格

1、启动箱电动机保护器和热继电器电流整定值：75KW及以下者，保护器的整定电流等于或稍大于电动机的额定电流，但不得大于电机整定电流的1.05倍。

2、115KW以上者，整定电流等于电动机额定电流乘以控制箱内电流互感器的变比。

注1：从启动切换至运转待电动机接近额定转速时进行，否则容易损坏接触器，对输电网也不利。

注2：在运行过程中，如果电机保护器、热继电器发生动作，此时应仔细地检查电机是否过载、断相，直至派出故障后方能继续工作。

【适用范围】

泵（消防、供水、污水处理、油等） 风扇 鼓风机 挤压机 离心机 搅拌机

输送机 球磨机 推进器 锚泊