

# 覆膜无钴湿度指示卡 纸,化学试剂

产品名称	覆膜无钴湿度指示卡 纸,化学试剂
公司名称	佛山市顺德区谊诚防潮科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	密度:0.266 ( g/cm <sup>3</sup> ) 材质:纸,化学试剂 印刷:有
公司地址	佛山市顺德区大良近良同晖路十五街19号
联系电话	86 020 86254155/075722617653

## 产品详情

密度	0.266 ( g/cm <sup>3</sup> )	材质	纸,化学试剂
印刷	有	颜色	黑
规格	36*98mm	厚度	0.4 ( mm )

2004年欧盟环保法规 ( 2004/73/ec ) 已将氯化钴列为二类致癌物质 ; reach 《关于化学品注册、评估、许可和限制制度》指令将氯化钴列为首批高度关注物质 ( svhc ) 的15种物质之一 ; sony在ss-00259第8版上禁止使用含氯化钴的湿度指示卡及其他产品。氯化钴湿度指示卡 ( 由蓝变粉红 ) 将全面禁止使用。谊诚防潮科技现已研发新一代无钴 ( 不含cocl<sub>2</sub> ) 环保湿度指示卡。对指示卡的生产工艺进行较大水平的升级 , 具有指示颜色变化准确 , 产品做工精良 , 生产速度快 , 价格合理等特点。

### 主要应用领域

ic / 集成 / 线路板/电子元器件包装/仓储/军需品/有机材料/光学设备/金属材料/复合材料/各类真空包装

### 3.生产制造标准

参照\*gjb2494-95 ( 中华人民共和国军用标准 ) \*mil-i-8835a

### 4.使用说明

1. 当环境的湿度达到或湿度指示卡上指示点标注数值的时候 , 该指示点会从干燥色变成吸湿色。
2. 环境的湿度降低时 , 指示卡的点的颜色会从吸湿色重新变回干燥色。
3. 当指示点的颜色变成指定色的时候 , 该点中的数值就是当前环境的湿度值。

	干燥色	吸湿色	指定色
--	-----	-----	-----

型

亮黄色yellow

淡蓝色azure

绿色green

## 5.产品规格

三点、四点、六点型5 ~ 10 ~ 15% , 5 ~ 10 ~ 60%

, 10 ~ 20 ~ 30 ~ 40 ~ 50 ~ 60% , 并可按照客户指定及特殊需要专门定制生产。

6.储存\*内包装为密封袋和金属涂金罐,外包装为纸箱,1000pcs/4罐/箱。\*纸箱尺寸:230\*230\*130mm\*湿度指示卡密闭保存在包装铁罐内,并放入干燥剂,包装开启三次以后请更换干燥剂。\*保存在干燥、阴凉的环境中,避免阳光直射和水浸。