

无钴湿度指示卡

产品名称	无钴湿度指示卡
公司名称	佛山市顺德区谊诚防潮科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	密度:0.266 (g/cm ³) 材质:纸 印刷:有
公司地址	佛山市顺德区大良近良同晖路十五街19号
联系电话	86 020 86254155/075722617653

产品详情

密度	0.266 (g/cm ³)	材质	纸
印刷	有	颜色	纯白色
规格	36*98mm	厚度	0.3-0.6 (mm)

-系列湿度指示卡

产品介绍

使用湿度指示卡 (humidity indicate card) 来检测内包装环境湿度是一种简易而便捷的方法, 使用者可以通过卡片上的颜色是否发生改变而迅速判断产品包装内的湿度情况及干燥剂的使用情况效果。如果包装中的湿度超过该指示点的湿度值, 该指示点就会从干燥色变成吸湿色, 据此可以很容易得知干燥剂的是否在有效保护产品。

相对湿度对工业生产环境具有相当重要的作用, 如:

湿度对电子产品的重要作用, 湿度对机械制品的重要作用, 湿度对造纸和印刷行业的重要作用, 湿度对纺织行业的重要作用, 湿度对烟草行业的重要作用, 湿度对机房和实验室行业的重要作用, 湿度对出口产品的重要作用生产的湿度指示卡。

2004年欧盟环保法规 (2004/73/ec) 已将氯化钴列为二类致癌物质; reach《关于化学品注册、评估、许可和限制制度》指令将氯化钴列为首批高度关注物质 (svhc) 的15种物质之一; sony在ss-00259第8版上禁止使用含氯化钴的湿度指示卡及其他产品。氯化钴湿度指示卡 (由蓝变粉红) 将全面禁止使用。谊诚防潮科技现已研发新一代无钴 (不含CoCl2) 环保湿度指示卡。对指示卡的生产工艺进行较大水平的升级, 具有指示颜色变化准确, 产品做工精良, 生产速度快, 价格合理等特点。

主要应用领域

3.生产制造标准

参照*gjb2494-95 (中华人民共和国军用标准)*mil-i-8835a(

4.使用说明

- 1.当环境的湿度达到或湿度指示卡上指示点标注数值的时候，该指示点会从干燥色变成吸湿色。
- 2.环境的湿度降低时，指示卡的点的颜色会从吸湿色重新变回干燥色。
- 3.当指示点的颜色变成指定色的时候，该点中的数值就是当前环境的湿度值。

	干燥色	吸湿色	指定色
型	棕褐色brown	兰色azure	灰色gray

5.产品规格

三点、四点、六点型5~10~15%，5~10~60%，30~40~50%，10~20~30~40%，10~20~30~40~50~60%，并可按照客户指定及特殊需要专门定制生产。

6.储存*内包装为密封袋和金属涂金罐,外包装为纸箱,1000pcs/4罐/箱。*纸箱尺寸：230*230*130mm*湿度指示卡密闭保存在包装铁罐内,并放入干燥剂,包装开启三次以后请更换干燥剂。*保存在干燥、阴凉的环境中,避免阳光直射和水浸.