

南通市安全带质量检测 静负荷试验检测

产品名称	南通市安全带质量检测 静负荷试验检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

安全带总体静态数据负载检验 安全工器具检验

工程施工工地上，高空作业，重合交叉作业十分多。为了更好地预防操作者在某一高宽比和地方上将会产生的跌落，工作者在攀登和高空作业时，务必系挂好安全带。安全带的应用和保护有下面几点规定：

(1)思想观念务必高度重视安全带的功效。成千上万例子证实，安全带是"救人带"。但是有少数人感觉系安全带不便，左右走动不方便，尤其是一些小活、临时性活，觉得“有扎安全带的時間活都做完了”。却不知道，安全事故产生就在一瞬间，因此 高空作业务必符合规定规定注意安全。

(2)安全带应用前要查验绳带有没有霉变、卡环是不是有裂痕，弹簧片跳跃性是不是优良。

(3)高空作业如安全带无稳固挂处，应选用适度硬度的镀锌钢丝绳或采用别的方式。严禁把安全带挂在挪动或带尖税棱角或不结实的物品上。

(4)高挂低用。将安全带挂在高空，人到下边工作中就叫高挂低用。这也是一种非常安全性有效的科学系挂方式。它能够使有跌落产生时的具体冲击性间距减少。与之相对的是低挂高用。便是安全带拴挂在低处，而人到上边工作。这也是一种很不安全的系挂方式，由于当掉落产生时，具体影响的间距会增加，人与绳都需要遭到很大的冲击性负载。因此 安全带必需高挂低用，避免低挂高用。

(5)安全带要拴挂在坚固的部件或物质上，要避免晃动或撞击，绳索不可以系结应用，钩子要挂在联接环上。

(6)安全带绳保护壳要始终保持完好无损，防止绳被损坏。若发觉保护壳受损或掉下来，务必再加上新套后再应用。

(7)安全带不得私自驳接应用。假如应用3m及上面的绳子时一定要得加油压缓冲器，各零部件不可随意拆卸。

(8)保险带在应用前应查验各部件是不是完好无缺。保险带在应用后，要特别注意保护和存放。要时常查验保险带缝纫一部分和挂勾一部分，务必具体查验捻线是不是产生裂断和残缺等。

(9)保险带不运用时要妥当存放，不能触碰高温、用火、强碱、强酸或锐利物件，不必储放在湿冷的库房中存放。

(10)保险带在应用2年后应抽检一次，经常应用应时常开展外表查验，出现异常需要马上拆换。按时或抽检实验使用过的保险带，禁止再接着应用。