

# 山东泰安 MVV3\*1.5矿用阻燃电缆

产品名称	山东泰安 MVV3*1.5矿用阻燃电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:MVV3*1.5 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### 山东泰安 MVV3\*1.5矿用阻燃电缆

MVV3\*1.5矿用阻燃电缆 量大优惠，欢迎联系销售经理郭婷，我们是做电线电缆，矿用电缆，电力电缆，控制电缆，通信电缆，橡套电缆，防水电缆，计算机电缆，RS485总线电缆， 执行标准：MT818.12-2009。

产品用途：本产品为煤矿用额定电压1KV及以下固定敷设用电缆，适用于煤矿井下的电力传输。

产品型号、名称及使用范围：

#### MVV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用电力电缆

用途：矿井中电能传输线路，但不能承受机械外力作用

#### MVV22煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

用途：矿井中电能传输线路，能承受一定机械外力

#### MVV32煤矿用聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

用途：矿井中电能传输线路，能承受一定的拉力

#### MV42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用电力电缆

用途：矿井中电能传输线路，能承受较大的拉力

MYJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用电力电缆

MYJV22交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套矿用电力电缆

MYJV32交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用电力电缆

MYJV42交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用电力电缆

### 使用条件

线芯长期允许工作温度为65℃，电缆敷设温度不低于0℃，电缆允许最小弯曲半径为 $15(D+d) \pm 5\%$ 。

1) 电缆导体的长期允许工作温度为70℃。

2) 电缆敷设温度应不低于0℃。

3) 电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。

4) 绝缘线芯应经受工频火花试验，试验电压有效值为6kV。

5) 成品电缆应能经受50Hz、3000V,5min的耐压试验。

山东泰安，MVV3\*1.5，矿用阻燃电缆，矿用控制电缆，电力电缆