

禅城卖自动安平水准仪 南海顺德卖苏一光水准仪 佛山测绘测量仪器店

产品名称	禅城卖自动安平水准仪 南海顺德卖苏一光水准仪 佛山测绘测量仪器店
公司名称	佛山市禅城区智信测量仪器店
价格	.00/个
规格参数	品牌:苏一光
公司地址	禅城区魁奇二路1号丽日华庭二座首层34号
联系电话	13684978269

产品详情

佛山拓普康/徕卡/南方/苏一光/水准仪，禅城/南海/顺德/三水/高明水准仪维修，校准，鉴定出报告

，送货上门

水准仪便宜出，维修，校准，检定出报告。华测，苏一光，博飞，索佳，拓普康，徕卡，南方。广东省内，广州，佛山，深圳，东莞，肇庆，惠州，中山，珠海，江门，云浮，茂名，湛江，揭阳，河源，汕尾，汕头，潮州。

佛山市禅城区智信测量仪器店

地址：佛山市禅城区魁奇二路1号丽日华庭二座首层34号

经营范围：仪器销售，仪器租赁，仪器维修，仪器检测，仪器检定，仪器保养，工程测量/测量员考证；建筑测量仪器，工程检测仪器，测绘勘测仪器，基坑监测仪器，无损

产品介绍：

为应对市场上大量仿冒我公司产品---苏州一光DSZ2水准仪的状况，我公司针对的需求，于近期推出DSZ2的升级产品。

DSZ1在原DSZ2基础上将45mm口径与32倍放大倍率提升到50mm口径与38倍放大倍率，使成像清晰度（光学系统像质 3"）大大提升，更是在不必附加平板测微器的条件下，将每公里往返测量标准偏差由原DSZ2的1mm精度提升到了0.7mm精度。外形上，四周棱边角采用弧形倒角设计并新增了贯通前后的弧线，不仅增加了仪器外形的美观，且更具抓手的功能，为用户提升了实用性。

结构上设计成内置度盘，不仅使得度盘读数，还提升了防尘防水能力，密封等级可达IP55；补偿器固定方法更可靠，提高了仪器的稳定性。仪器外观美观、协调、实用，使用更加方便快捷。

适用场所：

DSZ1水准仪的主要用途是：用于国家二、三等水准测量，建筑工程测量，变形及沉降监测，矿山测量，大型机器及工业设备安装，工具加工测量和工程测量，矿山测量等，可大大提高作业效率和测量精度。

产品特点：

每公里往返测量标准偏差（即仪器精度）

可达0.7mm，完全满足二等水准测量要求。

不必附加平板，

就能达到原DSZ2水准仪+FS1平板的精度。

望远镜口径50mm。

放大倍率38倍。

光学系统像质 3"。

内置度盘，

水平角度读数方便，又能保护度盘。

详细的技术参数：佛山市华测RTK|佛山市拓普康全站仪|佛山市索佳水准仪|佛山市雷迪管线探测仪|佛山市中海达RTK|佛山市索佳高精度全站仪|佛山市徕卡全站仪|佛山市瑞得全站仪|佛山市美国里奇地下管线探测仪|佛山市徕卡电子水准仪|佛山市天宝电子水准仪|佛山市测绘仪器|佛山市工程测量员技能培训|佛山市建筑工程检测仪器|佛山市建设工程仪器|佛山市基坑监测仪器|佛山市工程勘察仪器|佛山市物探仪器|佛山市大地测量仪器|佛山市自动安平水准仪|佛山市苏州一光水准仪|佛山市电子经纬仪|佛山市高精度激光垂准仪|佛山市激光测距仪|佛山市激光标线仪|佛山市工程检测尺|佛山市回弹仪|佛山市钢筋检测仪器，佛山市楼板厚度检测仪|佛山市从事仪器销售维修检测鉴定检定校准|等等。

技术参数：

技术参数（采用高质量铟钢标尺）

每公里往返测量高差标准偏差 0.7mm

望远镜
正像

放大率
38 ×

物镜口径
50mm

短视距
1.6m

乘常数
100

加常数
0

补偿器工作范围
15

安平精度
 ± 0.3

圆水准器灵敏度
20 /2mm

安平时间
2s

工作温度
-30 ~ +50

防水等级
IP55

检测仪器。