

中效袋式过滤器安装框 福建中效过滤器 美特净化

产品名称	中效袋式过滤器安装框 福建中效过滤器 美特净化
公司名称	德州美特净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区天衢工业园
联系电话	13396276595 13396276595

产品详情

德州美特净化中效袋式过滤器介绍：

滤料：化纤无纺布

滤袋制作工艺：超声波袋、衣车缝制袋

框材：铝型材、镀锌板、塑料框（ABS）

铝型材可选厚度（mm）：17、21、25、46

使用**温度：50

使用**湿度：100.%

产品特点以及应用领域

可浸洗重复使用 容尘量大，性能稳定

风量大、阻力小、 出厂检测

V型滤袋结构，经济实惠，

美特净化F7中效过滤器

产品特性：

袋式中效过滤器以其的袋式结构，确保气流均衡地充满整个袋子。的热熔技术可以防止袋子之间过于挤压或出现渗漏，这样降低了阻力并使容尘量达到大。起加固作用的“袋子支撑格栅”可以防止过滤器在极差的工作环境下收缩或弯曲变形。中效袋式过滤器可以作为理想的中效过滤，在潮湿、高气流和尘埃负载量大的环境下使用。袋式过滤器上市后，他们在制药、汽车及食品制造工业、商业建筑及各种工业和通风系统中的应用，都成功地证明了他们以其价值及性能提升了行业标准。本公司有各种级别的中效滤料可供客户选择，客户可根据不同工作环境来选择不同的滤料和尺寸，以保证过滤系统的有效运行。

中效过滤器用途:

中效过滤器适用于精密无尘室（clean room）之二级过滤，过滤器之前置过滤。

（40-45%）桔色、主要用于商业大楼、剧院、车站、航空站；

（60-65%）绿色、主要用于喷漆车室、学校、计算机房；

（80-85%）粉红色、石化工业，塑料工业，制药厂，食品厂，涂装厂，电子厂，医院，实验室；

（90-95%）黄色、精密电子工业，工厂，无菌室，无菌厂房。

德州美特净化中效过滤器的特点与及过滤方式

中效过滤器的选择点:1.中效过滤器产品选择的主要控制参数是额定风量，额定风量下的过滤效率，中效袋式过滤器安装框，额定风量下的初始阻力，容尘量和外形尺寸。

2.根据JG/T22-1999一般通风过滤器性能测试方法规定的方法，粒径 $1.0\mu\text{m}$ 的粒子的空气粉尘计数效率为 20%和<70%的过滤器为中效空气过滤器。

3.中效过滤器常用的过滤材料包括玻璃纤维、无纺布等。

4.厂家应提供过滤器的容尘量。

5.中效过滤器的初始电阻 80Pa 。设计时，终电阻是初始电阻的2倍，中效过滤器哪家好，是过滤器计算的电阻。

6.过滤器的初始电阻不得超过产品样品电阻的10%。再生和清洗可再生或可清洗的过滤材料后，中效过滤器图片，效率应低于原始指标的85%，电阻应低于原始指标的115%。

7.过滤器应符合防火要求，空气过滤器涂料的亮点不得低于163。8.中效过滤器不适合独立使用，应与低效空气过滤器组合使用。

中效过滤器以这种方式过滤空气，如下所示

1.多个中效过滤器可以防止空气中的灰尘和细菌进入房间。多个活性炭过滤器可以有效拦截灰尘和细菌，过滤空气，福建中效过滤器，保证进入房间的空气清洁。

2.中效过滤器氧化钛防病毒-减少室内空气中有有机有毒气体(如甲醛和苯)的污染。纳米二氧化钛通过紫外线活化过滤空气，有效分解空气中甲醛和苯等有机有毒气体。性污染。

3.中效过滤器负离子充氧——将室内空气中的氧加到适当的数量，保持稳定的含量。负离子发生器向室

内空气中添加氧气，以确保进入房屋的空气充满氧气和活力，并加强空气过滤。

4.中效过滤器PTC陶瓷加热将室内空气加热到舒适的温度，PTC陶瓷加热板在冬天预热进入房间的新鲜空气，适当提高室内温度，过滤空气，使房子变得温暖舒适。

5.中效过滤器紫外线-可以空气中的流行病毒和细菌。紫外线光源能有效空气中的流行病毒和细菌，使人远离源，过滤空气。照顾整个家庭的健康。

中效袋式过滤器安装框-福建中效过滤器-

美特净化(查看)由德州美特净化设备有限公司提供。德州美特净化设备有限公司是山东德州,过滤器、过滤设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在美特净化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创美特净化更加美好的未来。