

# 钢边橡胶止水带十字接头加工

产品名称	钢边橡胶止水带十字接头加工
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	72.00/件
规格参数	类型:丁字接头 材质:橡胶 钢边 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 1.钢边橡胶止水带十字接头是什么样的？

钢边橡胶止水带十字接头有好几种，常用的有丁字接头，十字接头，立丁接头等，钢边橡胶止水带十字接头的中间孔又分为圆孔和方孔；不带孔的钢边橡胶止水带叫CP型钢边止水带，又叫中平钢边止水带，这两种钢边止水带都属于钢边橡胶止水带。国标钢边橡胶止水带十字接头常用尺寸为：300\*8、350\*8、350\*10、400\*10（单位：mm）等。我公司可以按图加工订做各种异形橡胶制品，同时还承接客户来样来图加工制造。

### 2.钢边橡胶止水带十字接头的钢边厚度

钢边止水带材料选择及要求钢边：选用镀锌钢边；一般钢边的厚度在0.6-1.2mm。橡胶材料：通常选用橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。要求橡胶和钢边能地粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达80~10N/2.5mm，以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱。通常钢边边缘没有工艺孔，安装浇筑混凝土时，利用工艺将止水带和钢边用细铁丝缠绕固定，以浇捣密实，使镀锌钢片和混凝土牢固粘附。

### 3.钢边橡胶止水带十字接头的应用：

钢边橡胶止水带十字接头装置便利，但其效果仅仅加长了施工缝处的水流通道的。根本不具有后期处理的时机。关于底板钢边橡胶止水带十字接头的下部混凝土振捣困难很难确保钢边止水带与混凝土密贴、拱墙钢边止水带外侧只能靠混凝土活动更不具有振捣的可能性，更造成钢边橡胶止水带十字接头外侧混凝土的不密贴。这就现已违反了钢边止水带设置的初衷。

一起关于钢边橡胶止水带十字接头对接接头更是难以确保，由于丁基双面胶带不可能和钢边止水带密贴，使得钢边橡胶止水带十字接头对接接头处也是一个缺点。而且，由于地道混凝土的每组施工长度一般不长，钢边橡胶止水带十字接头厂家的对接接头就更多，更简单漏水。所以要结合嵌缝密封胶和遇水胀大止水条共同来处理地铁施工缝漏水问题。

#### 4.钢边橡胶止水带十字接头防潮结构剖析：

给排水消防水池的部位，别墅地下室墙面与底板中间的沉降缝，留到高于底板表层30cm的墙面上。容许在给排水消防水池沉降缝的转变中能够随着而转变，抵御地表水。合理地避免给排水消防水池的渗水，渗漏，并具有避震调节作用，可确保工程项目房屋建筑的使用期；对水压力太大、转变大的沉降缝、建筑变形缝应取用钢边橡胶止水带十字接头；

钢边橡胶止水带十字接头提高了构造形变的防水层特性，对全部工程项目的防水层止水带具有了关键的品质确保功效，另外在安裝后具备的自判定好，摆脱了钢边橡胶止水带十字接头要用多方面固定不动的工艺流程，使工程施工安裝更为的便捷。钢边橡胶止水带十字接头适用于混凝土现浇板时建在沉降缝及建筑变形缝内与混凝土构造变成一体的地基工程，如地底设备、隧道施工导流洞、吊水渡槽、拦水坝、贮液建筑物等。