

吉诺牌玻镁防火板 江苏宿迁

产品名称	吉诺牌玻镁防火板 江苏宿迁
公司名称	江苏百诺实业有限公司
价格	16.00/件
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () 规格:1220*2440 (mm) 产地:江苏宿迁
公司地址	江苏省宿豫经济开发区太行山路北侧
联系电话	86 0527 84452399 15951595989

产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 ()	规格	1220*2440 (mm)
产地	江苏宿迁	品牌	JENO
产品类别	防火板	材质	氧化镁
导热系数 (常温)	其他	等级	A级不燃
抗弯强度	22MPa	抗压强度	34MPa
拉伸强度	18MPa	芯材	玻璃纤维
形态	纤维状	形状	长方形

JENO 吉诺牌玻镁平板

技术数据technical data

项目	单位	数据
test item	unit	data
燃烧性能	/	A级不燃 (gb 5464)
combustibility		non-combustible a (gb 5464)
环保性能	/	绿色环保/A级建筑材料
environment friendly		green/rank a building material
长度	mm	2440
length		
宽度	mm	1220
width		
厚度	mm	3mm ~ 12mm
thickness		
重量	kg/m ²	3.49 ~ 11.24

weight			
密度		g/cm ³	0.95 ~ 1.25
density			
导热系数		w/(m.k)	0.25
thermal conductivity			
吸湿变形率		%	0.2
moisture absorption			
吸湿收缩度		mm/m	3
moisture movement			
抗冻性		/	经过25次冻融循环，无分层
freezing resistance			no delamination after 25 fre
防霉、防蛀功能		/	吉诺板为无机材料制成，具有防霉、防蛀功能
mildew&moth proof			eno boards belong to inorg have these functions.
抗返卤性		24小时	无水珠、无返潮、不返卤
impermeability		24 hours	no water drop at the bottom
抗折强度		mpa	16
bending strength			
抗冲击力		kJ/m ²	5.7
impact strength			
受热尺寸收缩率	%		0.2
shrinking rates when heated			
耐火极限	分钟		2 × 6mm, 60分钟 ; 2 × 8mm, 120分钟 ; 2 × 10mm, 180分钟 ; 2 × 12mm, 240分钟
fire-resistant limit	min		2 × 6mm, 60min; 2 × 8mm, 120min , 2 × 10mm, 180min; 2 × 12mm, 240min
隔声量	分贝		2 × 8mm, 44分贝 ; 2 × 12mm, 54分贝 , 3 × 12mm, 57分贝 ; 4 × 12mm, 60分贝
sound reduction	db		2 × 8mm, 44db; 2 × 12mm, 54db; 3 × 12mm, 57db; 4 × 12mm, 60db
标准板长宽容差	mm		3
parallel deviation			
标准板厚度容差	mm		0.5
thichness deviation			
外观	/		正面平整、光滑 ; 反面平整、不光滑
appearance			one side: flat and smooth; the other side: rough
酸碱度	ph		7 (中性)

alkalinity

导电板表面电阻率

$1 \times 10^5 - 6$

surface resistivity