

# 止水海棉条20 × 15mm价格

产品名称	止水海棉条20 × 15mm价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	9.00/米
规格参数	材质:三元乙丙橡胶 型号:O形孔 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 1、止水海棉条产品介绍：

止水海棉条由三元乙丙泡沫外层复合高黏性聚合物反应性胶泥构成。止水海棉条手感细腻，具有回弹性，切割平整。止水海棉条对各行各业产品起到密封、防震、防尘、填充、隔音、固定的作用。止水海棉条常用规格有30 × 20、20 × 15、30 × 40、20 × 50mm等。

### 2、止水海棉条结构特点：

由三元乙丙橡胶或氯丁橡胶密封条构成，中部开O形孔。其特点为：

梯形结构，中部O形孔，受力小，变形大；

三元乙丙橡胶与氯丁橡胶耐酸、碱、霉菌、耐老化性好、强度高、使用寿命长；

胶条界面应力 1.5MPa，预应力张拉力15~20MPa；

安装方便、快捷；

双胶圈中间注水试验可达0.2~2.0MPa。

### 3、止水海棉条产品优点：

1.轻便、强韧性轻便并且具有韧性

2.隔热性导热性低，具有保温性

3.非吸水性具有气泡结构，吸水性很低

4.缓冲性抗冲性能好，可用作缓冲材料

5.耐候性耐候性较好。EPDM发泡通过耐臭氧测试（50pphm\*40。C\*72小时）可适用于机械设备垫，块，固定密封等。

4、止水海绵条使用注意事项：

.使用3M胶带和三元乙丙胶条合并同时。一定要有3M配备的“94 Primer”底涂液，只有用了底涂液，3M胶带和胶条才不会分开。

.粘贴前一定要把车体粘贴部位处理干净，不要有任何污渍和潮气。

.粘贴后要保持干净，不要长时间受到脏污和水的侵害，否则3M胶带就会失去粘力效果，就会出现脱落开胶现象。（产品已完全配好底涂液，揭开3M塑纸即可粘贴使用）。

注意：安装位置在关闭之后密封条处于受到正压的状态，这样才可以使其背胶完全作用。（注 - - 正压：压力方向与背胶所在平面垂直）