

# 内镜专用保温柜

产品名称	内镜专用保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司销售一部
价格	71940.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	东城区朝阳门soho9层909室
联系电话	13910923377

## 产品详情

内镜专用保温柜-福意联公司的智能恒温箱采用制冷、加热双向恒温方式，温度控制在2~48℃之间，可任意设定需要的数值，通过微电脑系统的智能控制系统，将温度差控制在±2℃的范围内。特别适合医疗卫生、食品化工、科研环保等部门储存对温度敏感的药品试剂、动物精液、血液制品、实验材料等使用。内镜专用保温柜技术参数

技术参数	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
电源电压	AC220V 50Hz		
温度范围	0 ~100		
温度波动	±2		
超温报警	当温度 高于或者低于设置的温度5℃时触发报警功能		
消耗功率	120w	120w	160w
工作室尺寸	508*426*636	508*426*1215	508*530*1574
外形尺寸	595*570*880	595*570*1460	595*675*1813

内镜专用保温柜性能特点：1、技术参数要求1.1 额定功率：160W1.2 产品容量：280L1.3 温度范围：0~100℃（每度可调可控）1.4 输入电压：AC220~240V 1.5 无噪音设计：噪音低于48dB(A) 2、产品功能要求：2.1 制冷原理：无环保压缩机制冷，具有冷补偿功能2.2 加热原理：发热丝加热技术。翅片风循环技术，让箱体内部温度更加均匀2.3 门锁设计：双安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。2.4 门体设计：三层中空钢化玻璃观察窗2.5 外箱材料：采用优质A3钢板2.6 内胆材料：采用喷塑不锈钢板2.7 保温层：采用高密度无聚氨酯发泡层2.8 嵌入式结构：可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。2.9 脚轮设计：机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。3、产品结构要求：3.1 产品结构为立式箱体，电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。3.2

适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。3.3 微电脑温度控制器，LCD数码显示、触控按键、控温精度高，具有高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警和操作面板安全锁功能，防止出现意外。3.4

采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。3.5 门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。

内镜专用保温柜售后服务：

福意联本着“质量，服务，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心服务”的理念公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照国家“三包”政策执行。

蜂鸣器用于显示实时温度是否处于设定温度。 状态指示灯1用于显示恒温箱是否处于工作状态。  
状态指示灯2用于显示是否处于降温阶段。 状态指示灯3用于显示恒温箱是否处于升温阶段