

# 医院供应室干燥柜

产品名称	医院供应室干燥柜
公司名称	北京福意电器有限公司销售一部
价格	71379.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	东城区朝阳门soho9层909室
联系电话	13910923377

## 产品详情

医院供应室干燥柜-主要用于医院输液液体在输液前的贮藏加温，目的是让输液液体的温度加温到接近或等于人体温度，在输液的过程中使患者感觉比较适应。医院供应室干燥柜技术参数

技术参数	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
电源电压	AC220V 50Hz		
温度范围	0 ~100		
温度波动	± 2		
超温报警	当温度 高于或者低于设置的温度5 时触发报警功能		
消耗功率	120w	120w	160w
工作室尺寸	508*426*636	508*426*1215	508*530*1574
外形尺寸	595*570*880	595*570*1460	595*675*1813

医院供应室干燥柜性能特点：2、主要性能特点A、容量规格为280L；B、搁架层数；5层可调；C、送风循环方式：强制送风循环,多孔入风使箱体内温度均匀D、加温温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据储存物品种类设置温度，同时有效地保证了物品储存；E、用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提高相对空间利用率。F、安全装置：多重安全装置：高低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保证了设备使用的安全性；G、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用。技术规格参数型号：FYL-YS-280L 额定电压：220V额定频率：50Hz额定输入功率：160W箱体尺寸：（W\*D\*H）:595×570×1445mm内径尺寸：（W\*D\*H）：520×440×1230mm制冷剂用量：R600a(55g)有效容积：280L气候类型：N,SN温控范围：2-48

医院供应室干燥柜售后服务：

福意联本着“质量，服务，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心服务”的理念公开的原则向

您郑重承诺:

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照国家“三包”政策执行。

一组金属管用于降低箱体的温度。其与水泵连接是为了送入冷水来降低恒温箱内的温度。

二组金属管用于提高箱体的温度。其与水泵连接是为了送入热水来提高恒温箱内的温度