

37-70度手术室保温柜

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 37-70度手术室保温柜 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司销售一部 |
| 价格 | 69080.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 |
| 公司地址 | 东城区朝阳门soho9层909室 |
| 联系电话 | 13910923377 |

产品详情

37-70度手术室保温柜-锡膏拆封后把它放入冰箱可以有效的减慢其氧化速度，所以先拆封的锡膏必须先把它用掉。在常规的情况下很多公司采用对锡进行编号然后再把锡膏搬到冰箱里面，非常的混乱很难管理。这样易造成先拆封的锡膏没有被先使用，导致变质，造成了浪费，而且造成你公司的生产成本居高不下。37-70度手术室保温柜技术参数

| 技术参数 | FYL-YS-151L | FYL-YS-281L | FYL-YS-431L |
|-------|--------------------------|--------------|--------------|
| 电源电压 | AC220V 50Hz | | |
| 温度范围 | 0 ~100 | | |
| 温度波动 | ±2 | | |
| 超温报警 | 当温度 高于或者低于设置的温度5 时触发报警功能 | | |
| 消耗功率 | 120w | 120w | 160w |
| 工作室尺寸 | 508*426*636 | 508*426*1215 | 508*530*1574 |
| 外形尺寸 | 595*570*880 | 595*570*1460 | 595*675*1813 |

37-70度手术室保温柜性能特点：·翅片式蒸发器，提高降温速度·人性化设计，可靠便利温度控制·微电脑控制，数字温度显示，调整增量为1

·风冷系统，箱内温度波动范围±2，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~8
·完善的报警系统，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警·采用全封闭式压缩机和冷凝风机·采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀·合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度·多层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间·安全双门锁设计（指纹锁密码、门锁），防止随意开启·大屏幕数字温度显示，便于观察·宽电压带，适合电压不稳定地区·适合环境温度10~32，湿度60%以下地区使用·发泡箱体，双层透明钢化玻璃门，止动脚轮方便使用·内设照明灯

37-70度手术室保温柜售后服务：

37-70度手术室保温柜多少钱