

0-100度供应室干燥柜

产品名称	0-100度供应室干燥柜
公司名称	北京福意电器有限公司销售一部
价格	74211.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	东城区朝阳门soho9层909室
联系电话	13910923377

产品详情

0-100度供应室干燥柜-是一款的医用恒温设备，采用新型的翅片式加温可保证温度均匀上升不会对药品产品伤害。数字温度显示，温度可调可控。主要适用于医院手术室、输液室、急诊科、输血室、注射科等科室。用于对生理盐水、腹透液、甘露醇等各种输液的加温及恒温保存。0-100度供应室干燥柜技术参数

技术参数	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
电源电压	AC220V 50Hz		
温 范围	0 ~100		
温 波动	±2		
超温报警	当温度 高于或者低于设置的温度5 时触发报警功能		
消耗功率	120w	120w	160w
工作室尺寸	508*426*636	508*426*1215	508*530*1574
外形尺寸	595*570*880	595*570*1460	595*675*1813

0-100度供应室干燥柜性能特点：报警装置：自动设置温度报警，温度偏离设定值 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，启动蜂鸣报警器，使物品保存的过程更加稳定可靠。程序化记忆备份装置，键锁定及自诊断功能，断电重启后仍可保持设置的温度继续工作。搁架：内部设有多层层架卡槽，优质高钢调节层架 可根据实际需求随意调节层架间距。隔热材料：整体采用高密度聚氨酯一次性整体发泡成型，具有重量轻，保温性能好等特点，门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。内壁：采用全新优质医用PP材料，独特的工艺圆角，360度清理无死角。外壁：优质彩色涂层A3钢板，整体防静电处理！外门：高强度三层中空钢化玻璃玻璃透明度高，保温性能好，透明度高，湿度大的情况下仍可保持无凝露。温度传感器：热敏电阻温度传感器，灵敏度高随时检测箱体内部温度变化情况走势。温度设定显示：微电脑处理器控制触摸式按键，新型LCD液晶数字显示屏设定及显示，实时检测箱体内部温度变化情况。循环系统：采用翅片式强制性风循环系统，保持箱内360度均匀，制冷加热速度快。

0-100度供应室干燥柜售后服务：

室干燥柜批发商