

# 鼓风内窥镜干燥柜

产品名称	鼓风内窥镜干燥柜
公司名称	北京福意电器有限公司销售一部
价格	74160.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	东城区朝阳门soho9层909室
联系电话	13910923377

## 产品详情

鼓风内窥镜干燥柜-医用恒温箱也可作为冷藏冷冻品升温箱使用。采用可变功率的PTC发热组件，通过控制系统，对被加温物的升温过程全程间控，有效的控制升温速度，确保储存的物品免受高温度差的冲击，防止急升温过程中被加温物组织细胞成分大的改变，\*\*限度的保证物品的原有品质，是医疗\*理想的产品。鼓风内窥镜干燥柜技术参数

技术参数	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
电源电压	AC220V 50Hz		
温 范围	0 ~100		
温 波动	±2		
超温报警	当温度 高于或者低于设置的温度5 时触发报警功能		
消耗功率	120w	120w	160w
工作室尺寸	508*426*636	508*426*1215	508*530*1574
外形尺寸	595*570*880	595*570*1460	595*675*1813

鼓风内窥镜干燥柜性能特点：优质电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。产品为单门立式恒温箱，主要成分分为四部分：微电脑智能控制系统，制冷系统，加温系统，显示系统。产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，点击任意键解除警报声。采用优质压缩机，节能静音；风冷式优质冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速。采用品牌超静音压缩机和循环风机组成制冷循环系统，确保箱内温度恒定控制在 $4 \pm 2$  范围内。装置温度记录仪，全过程监测安全系统，双重系统断电记录温度数据。采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。采用国内 圆弧设计，外箱体采用优质钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品。北京福意集生产销售于一体,生产生化培养箱,微生物培养箱,药品冷藏箱--优质稳定,绿色环保,人性化设计门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。

鼓风内窥镜干燥柜售后服务：

采用微电脑智能系统，无需繁复操作，只需简单设置温度即可，对操作人员无任何特殊要求。

1. 本公司出售的所有产品保修一年，终身维护，保修期内免费维修（人为因素、不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。
2. 用户可以通过售后关技术问题，并得到明确的解决方案。
3. 在接到报修通知后，如果不能解决的问题，售后服务人员会赶到现场并解决问题。
4. 用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上售后服务。

鼓风内窥镜干燥柜哪里买