

内窥镜干燥机

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 内窥镜干燥机 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司销售一部 |
| 价格 | 60288.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 |
| 公司地址 | 东城区朝阳门soho9层909室 |
| 联系电话 | 13910923377 |

产品详情

内窥镜干燥机-福意联公司生产的FYL系列精控温干燥柜适用于医院中心供应室、手术室等需要物品干燥的部门,不仅可干燥手术器械,玻璃器皿,呼吸治疗物品,且可以充分的对全自动清洗消毒器清洗过后的产品进行干燥,干燥结束后无残留,可直接做包装储存管理,更加方便手术室操作,储存和管理。内窥镜干燥机技术参数

| 技术参数 | FYL-YS-151L | FYL-YS-281L | FYL-YS-431L |
|-------|--------------------------|--------------|--------------|
| 电源电压 | AC220V 50Hz | | |
| 温 范围 | 0 ~100 | | |
| 温 波动 | ±2 | | |
| 超温报警 | 当温度 高于或者低于设置的温度5 时触发报警功能 | | |
| 消耗功率 | 120w | 120w | 160w |
| 工作室尺寸 | 508*426*636 | 508*426*1215 | 508*530*1574 |
| 外形尺寸 | 595*570*880 | 595*570*1460 | 595*675*1813 |

内窥镜干燥机性能特点：1、产品型号：FYL-YS-100L2、门体设计：双层真空玻璃门3、输入电压：AC220~240V 4、制冷功率：85W5、加热功率：120W 6、恒定温度：4 7、净重：22kg8、总容积：200L9、外形尺寸：480×490×1700mm10、内径尺寸：400×350×730mm11、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统（热补偿系统）、显示系统（LED显示）。12、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。13、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露14、微电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有安全锁功能，防止出现意外。15、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化，操作简单，触控按键。16、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。17、使用双层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱

体内部存放的物品。18、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

19、箱体采用优质钢板，经先进防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。20、配置内嵌式双安全锁，可实现专人专管。

内窥镜干燥机售后服务：

福意联本着“质量，服务，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心服务”的理念公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装：我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收：我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照国家“三包”政策执行。

有的恒温可以设置偏离度，比如说正常情况下，温度应是达到下限时开始加热，此时加热稍晚，因为在加热开始后，温度可能还要下降一段时间，这时可以设置偏离度，使之提前加热或制冷