

APC Smart-UPS系列 SURT10000UXICH 规格型号与价格

产品名称	APC Smart-UPS系列 SURT10000UXICH 规格型号与价格
公司名称	北京世佳通达电源科技有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:APCUPS电源 型号:SURT10000UXI 产地:菲律宾
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	4006901855 18701106678

产品详情

APC Smart-UPS系列 SURT10000UXICH 规格型号与价格输出

输出功率容量

8.0 K瓦数 / 10.0 kVA

可配置功率(瓦)

额定输出电压

230V

输出电压注释

可设置为220、230或240 输出电压

满载效率

92.0 %

输出电压失真

低于 3%

输出频率(与主频率同步)

50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1

其它输出电压

220, 240

负载高峰因素

03:01

拓扑

双转换联机

波形类型

正弦波

输出连接

(4) IEC 320 C19 (备用电池)

(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (备用电池)

(4) IEC 320 C13 (备用电池)

(4) IEC Jumpers (备用电池)

旁路

内部旁路 (自动会人工)

输入

额定输入电压

输入频率

50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应)

输入端子类型

Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

工作电压范围

160 – 280V

其他输入电压

电池与运行时间

电池类型

没有内部电池 - 使用外部电池系统

预期电池寿命 (年)

--

可自动检测、可扩展的延时时间

1

可选用电池

[APC-Smart-UPS-RT-10000VA-230V-](#)

通讯与管理

接口端口 (多个)

DB-9 RS-232 , RJ-45 10/100 Base-T , Smart-Slot

预装 SmartSlot 卡

[AP9631CH](#)

控制盘

LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。

有声报警

市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm

紧急关断

是的

浪涌保护及滤波

浪涌能量额定值

1265J焦耳

滤波

Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through :

zero clamping response time : meets UL 1449

物理参数

高

432mm , 43.2cm

宽

263mm , 26.3cm

深

723mm , 72.39cm

机架高度

6U

净重

41.82kg

毛重

60.0kg

装运高度

552mm , 55.2cm

装运宽度

597mm , 59.7cm

装运深度

991mm , 99.1cm

颜色

Black

每个运输托盘上产品数量

2.0

环境

工作温度

0 - 40 ° C

工作相对湿度

0 - 95% non-condensing %

操作高度

0-3000米

存储温度

-15 - 45 ° C

存储相对湿度

存储高度

0-15000米

在设备表面1米外可听到的噪音

55.0dBA

在线热耗散

2216.0BTU/hr

保护等级

IP 20

相符性

管理机构认证

C-tick, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 A 级, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE

标准质保

2年内维修或更换

可持续提供状态\

RoHS

符合

REACH

REACH: 不含SVHC

PEP

可在Documentation（文件）选项卡中获得

EOLl

其它的环境合规性

中国RoHS

APCUPS电源，APC，SURT10000UXICH，APC电源