

64芯光缆分纤箱 通信线路分线箱结构组装

产品名称	64芯光缆分纤箱 通信线路分线箱结构组装
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	53.00/个
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

64芯光缆分纤箱 通信线路分线箱结构组装

FTTH光纤配线箱、FTTH光分纤箱、FTTH光纤分纤箱、FTTH光缆分纤箱、FTTH光纤楼道箱、FTTH光纤分配箱

12芯光纤配线箱（分纤箱、分配箱、楼道箱）、24芯光纤配线箱（分纤箱、分配箱、楼道箱）、36芯光纤配线箱（分纤箱、分配箱、楼道箱）、48芯光纤配线箱（分纤箱、分配箱、楼道箱）、72芯光纤配线箱（分纤箱、分配箱、楼道箱）、96芯光纤配线箱（分纤箱、分配箱、楼道箱）、144芯光纤配线箱（分纤箱、分配箱、楼道箱）远捷通信为适应三网融合、FTTx的推广，远捷通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、三网合一光总配线架、ODF光纤配线架、三网合一光纤配线架、光缆交接箱，三网合一光交箱、四网合一光交箱、三网合一箱、四网合一箱、光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。远捷通信FTTX布线应有尽有、！随时欢迎您前来咨询！！远捷通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务，共为公司以“、高效、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来。合作伙伴：中国电信、中国移动、中国联通、中国广电、长城宽带等

光纤分纤箱/光缆分纤箱图文介绍适用于用户端的终端接入，适用于光通讯设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。也适用于光缆和配线尾纤的保护性连接。

结构特点：

箱体封闭式结构，外形美观。

箱体采用塑料材料，防潮、防水、防尘、抗腐蚀耐老化，防护等级达到IP54。

具有光缆/皮线光缆固定、熔接、盘存、分光等功能。

光缆，尾纤，跳纤的进出线各自独立，互不干扰。

插片式光分路器可翻转操作，施工、维护方便快捷。

箱体安装方式可采用挂墙或抱杆安装方式。

一产品特点：

1 箱体内放置插片式分光器，可安装2个或4个1分8插片式分光器，配置更灵活自由，扩容方便，投资节省。
2.皮线光缆采用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便。
3.集熔接、分光、配线于一体，可实现光缆的直熔和接续。

4.上下均可进缆，操作方便，结构合理。

5.光缆固定、接地方便，箱体内有足够的布线空

6.适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。

7.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。

8.分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。

二 产品性能说明:

1:箱体采用PC/ABS合金材料制作,使用寿命达到20年以上.

2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.

三:主要技术参数

1、环境要求

工作温度： +5 ~ +40

相对湿度： 85% (+30)

大气压力： 70KPa ~ 106Kpa

2、主要技术指标

插入损耗： 0.2dB

UPC回波损耗： 50dB

APC回波损耗： 60dB

插拔耐久性寿命： > 1000次

3、防雷技术指标

箱体接地装置与箱体绝缘，绝缘电阻不小于1000M /500V（直流电）；

IR 1000M /500V

箱体接地装置与箱体之间耐电压不小于3000V（直流电）/min不击穿，无飞弧；U 3000V