

吉诺牌隔断基板 江苏

产品名称	吉诺牌隔断基板 江苏
公司名称	江苏百诺实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () 规格:1220*2440 (mm) 产地:江苏
公司地址	江苏省宿豫经济开发区太行山路北侧
联系电话	86 0527 84452399 15951595989

产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 ()	规格	1220*2440 (mm)
产地	江苏	品牌	JENO
产品类别	玻镁板	材质	氧化镁
导热系数 (常温)	其他	等级	A级不燃
抗弯强度	22MPa	抗压强度	34MPa
拉伸强度	18MPa	芯材	玻璃纤维
形态	纤维状	形状	长方形

生产玻镁板材料配方卤水(mgcl)苦土青烧玻璃布面纸其他添加剂:木屑或珍珠岩产品规格:
2400 × 1200 × 8mm/9mm/10mm/12mm 2440 × 1200 × 8mm/9mm/10mm/12mm产品特点:玻镁板具有耐高温、阻燃、吸声、防震、防虫、防腐、无毒无味无污染、可直接上油漆、直接贴面,可用气钉、直接上瓷砖,表面有较好的着色性,强度高、耐弯曲有韧性、可钉、可锯、可粘,装修方便。还可以与多种保温材料复合制成复合保温板材。应用范围:可作为墙板、吊顶板、防火板、防水板、包装箱实用,可替代木质胶合板做墙裙、门板、门窗板、家具等室内装饰用具,还可用于地下室、矿井等潮湿环境的工程。1、产品用途:墙板,吊顶板,防火板,防水板,包装箱等,可替代木质胶合板做墙裙,门窗板门板,家具等,也可根据需要做调和漆,清水漆,并可加工成各种类型的板面,同时可用于地下室,人防和矿井等潮湿环境的工程,还可以与多种保温材料复合,制成复合保温板材2、产品特性:玻镁板具有耐高温、阻燃、吸声防震、防水防潮、防虫、轻质防腐、无毒无味无污染、可直接上油漆,直接贴面,可用气钉、直接上瓷砖,表面有较好的着色性。强度高、弯曲有韧性、装修极其方便、可锯、可钉、可粘。3、玻镁板的使用:玻镁板是最基本的中间材料,须经过表面装饰后才能正式使用,所以玻镁板的使用同木材板材的方法相同,可以通过锯、刨、钉等加工工艺,制成各种装饰作品的结构,再通过面饰乳胶漆、壁纸、陶瓷墙砖(要用防水型石膏板)做终饰,完成装饰工程。波镁板,一面像石膏板,另一面光滑。一般很少用。造价超级便宜。