

分布式光伏电站生产厂家 易创 吉林分布式光伏电站

产品名称	分布式光伏电站生产厂家 易创 吉林分布式光伏电站
公司名称	山东亿昌光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市天衢工业园
联系电话	15965996236 15965996236

产品详情

光伏发电的原理及优点

光伏发电是利用半导体界面的光生伏应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳能电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成，主要部件由电子元器件构成。额度：参照我国有关投资项目资本金制度的规定，用户至少应筹集项目总投资20%的资本金，相应申请银行贷款1款的比例1高可达80%。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。

光伏发电优点:

无论从世界还是从中国来看，常规能源都是很有有限的。中国的一次能源储量远远低于世界的平均水平，大约只有世界总储量的10%。变压器引线应无断股，接头应无过热变色或示温片熔化（变色）现象，呼吸器应完好，矽胶变色程度不应超过3/4。太阳能是人类取之不尽用之不竭的可再生能源，分布式光伏电站厂家，具有充分的清洁性、的安全性、相对的广泛性、确实的长寿命和免维护性、资源的充足性及潜在的经济性等优点，在长期的能源战略中具有重要地位，分布式光伏电站供货商，亿昌光伏发电打造品牌，欢迎大家选购!

易创下面为你讲解分布式光伏电站的常见问题以及解决措施：

分布式光伏电站故障现象:变频器屏幕未显示

故障分析:没有DC输入，逆变器液晶显示器由DC供电。

可能的原因:

(1)元件电压不够。逆变器的工作电压为100伏至500伏。当电压低于100伏时，逆变器不工作。模块电压与太阳辐照度有关。

(2)光伏输入端反向连接。光伏终端有正极和负极，正极和负极应相互对应，吉林分布式光伏电站，不能与其他串联组反向连接。

(3)DC开关未闭合。

分布式光伏电站变压器维护

(1) 变压器的温度计应完好，油温应正常，分布式光伏电站生产厂家，储油柜的油位应与环境温度相对应，各部位无渗、漏油。(5) 逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限，应及时更换。每台变压器负荷大小、冷却条件及季节可能不同，运行中的变压器不能单纯以上层油温不超过允许值为依据，还应根据以往运行经验及在上述情况下与上次的油温比较。

(2) 套管油位应正常，套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其他异常现象，油质应为透明、微带黄色，由此可判断油质的好坏。油面应符合周围温度的标准线，如油面过低应检查变压器是否漏油等。油面过高应检查冷却装置的使用情况，是否有内部故障。

分布式光伏电站生产厂家-易创(在线咨询)-吉林分布式光伏电站由山东易创光电科技有限公司提供。山东易创光电科技有限公司是一家从事“太阳能发电,家用光伏,led路灯,led路灯灯头,led模组”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“易创光电”品牌拥有良好口碑。(3) 逆变器中模块、电抗器、变压器的散热风扇根据温度自行启动和停止的功能应正常，散热风扇运行时不应有较大振动及异常噪音，如有异常情况应断电检查。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使易创在太阳能及再生能源中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事山东50w路灯厂家，河北2米太阳能路灯，德州路灯工程的厂家，欢迎来电咨询。